



Tanúsítási jelentés

Hung-TJ-002-2003

**az IBM 4758-002
/PCI cryptographic Coprocessor/
kriptográfiai modulról**

/IBM Corp./

hardver modell:	2
főrmver verzió:	Miniboot 0: A verzió, Miniboot 1: A verzió

Tartalom

1. A Tanúsítási jelentés tárgya, feladata és hatóköre	5
2. Az IBM 4758-002 kriptográfiai modul legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása	7
2.1 A kriptográfiai modul	7
2.2 Modul interfészek	8
2.3 Architektúra	8
2.4 Szolgáltatások és szerepkörök	9
2.4.1 Szerepkörök	9
2.4.2 Szolgáltatások	9
2.5 Fizikai biztonság	12
2.6 Ön-tesztek	12
3. A FIPS Tanúsítvány eredményeinek összefoglalása	13
4. Az IBM 4758-002 értékelésének követelményei	14
4.1. A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása	14
4.2 Modul interfészek	15
4.3 Szerepkörök és szolgáltatások	15
4.3.1 Szerepkörök	15
4.3.2 Szolgáltatások	16
4.3.3 Operátori hitelesítés	16
4.4. Véges állapotú automata modell	18
4.5. Fizikai biztonság	20
4.5.1 Közös követelmények	20
4.5.2 Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények	20
4.6. Szoftver biztonság	21
4.7 Az operációs rendszer biztonsága	22
4.8 Kriptográfiai kulcsgondozás	22
4.8.1 Általános követelmények	22
4.8.2 Kulcs generálásra vonatkozó követelmények	22
4.8.3 Kulcs szétosztásra vonatkozó követelmények	22
4.8.4 Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények	23
4.8.5 Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények	23
4.8.6 Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények	24
4.8.7 Kulcs archiválásra vonatkozó követelmények	24
4.9. Kriptográfiai algoritmusok	24
4.10 Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás	24

4.11	<i>Ön-tesztek</i>	25
4.11.1	Általános követelmények	25
4.11.2	Áram alá helyezési tesztek	25
4.11.2.1	Általános tesztek	25
4.11.2.2	Kriptográfiai algoritmus tesztek	26
4.11.2.3	Szoftver/főmver teszt	26
4.11.2.4	Kritikus funkciók tesztjei	26
4.11.2.5	Statisztikus véletlenszám generátor tesztek	27
4.11.3	Feltételhez kötött tesztek	28
4.11.3.1	Páronkénti konzisztencia teszt	28
4.11.3.2	Szoftver/főmver betöltési tesztek	28
4.11.3.3	Kézi kulcs bevitel tesztje	28
4.11.3.4	Folyamatos véletlenszám generátor teszt	28
5.	Az IBM 4758-002 értékeléséhez megkövetelt fejlesztői bizonyítékok	29
5.1.	<i>A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása</i>	29
5.2	<i>Modul interfészek</i>	31
5.3	<i>Szerepkörök és szolgáltatások</i>	33
5.3.1	Szerepkörök	33
5.3.2	Szolgáltatások	33
5.3.3	Operátori hitelesítés	34
5.4	<i>Véges állapotú automata modell</i>	34
5.5	<i>Fizikai biztonság</i>	35
5.5.1	Közös követelmények	35
5.5.2	Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények	35
5.6.	<i>Szoftver biztonság</i>	39
5.7.	<i>Az operációs rendszer biztonsága</i>	40
5.8.	<i>Kriptográfiai kulcsgondozás</i>	41
5.8.1	Általános követelmények	41
5.8.2	Kulcs generálásra vonatkozó követelmények	42
5.8.3	Kulcs szétosztásra vonatkozó követelmények	42
5.8.4	Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények	43
5.8.5	Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények	44
5.8.6	Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények	44
5.8.7	Kulcs archiválásra vonatkozó követelmények	44
5.9	<i>Kriptográfiai algoritmusok</i>	44
5.10	<i>Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás</i>	44
5.11	<i>Ön-tesztek</i>	45
5.11.1	Általános követelmények	45
5.11.2	Az áram alá helyezési tesztek	45
5.11.2.1	Általános tesztek	45
5.11.2.2	Kriptográfiai algoritmus tesztek	45
5.11.2.3	Szoftver/főmver teszt	46
5.11.2.4	Kritikus funkciók tesztjei	46
5.11.2.5	Statisztikus véletlenszám generátor tesztek	46
5.11.3	Feltételhez kötött tesztek	47
5.11.3.1	Páronkénti konzisztencia teszt	47
5.11.3.2	Szoftver/főmver betöltési tesztek	47
5.11.3.3	Kézi kulcs bevitel tesztje	47
5.11.3.4	Folyamatos véletlenszám generátor teszt	47

6. A minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó járulékos funkcionális és biztonsági követelmények	48
6.1 Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra vonatkozó követelmények	48
6.2 Időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó követelmények.....	50
6.3 Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatásra vonatkozó követelmények.....	51
7. A Tanúsítási jelentés eredménye, érvényességi feltételei, a felhasználásra vonatkozó korlátozások.....	52
7.1 A Tanúsítási jelentés eredménye.....	52
7.2 Az eredmények érvényességi feltételei.....	52
7.2.1 Általános érvényességi feltételek.....	53
7.2.2. A FIPS 140-1 megfelelésből fakadó érvényességi feltételek.....	53
7.2.3 A minősített hitelesítés-szolgáltatáshoz történő használhatóság kiegészítő feltételei.....	54
7.3 Az IBM 4758-002 2. és 3. rétegére betöltendő biztonságos szoftverre vonatkozó feltételek	55
8. A tanúsításhoz figyelembe vett dokumentumok.....	56
8.1 Termékmegfelelőségi követelményeket tartalmazó dokumentumok	56
8.2 A tanúsítási jelentéshez figyelembe vett egyéb dokumentumok.....	56
9. Rövidítések.....	57

1. A Tanúsítási jelentés tárgya, feladata és hatóköre

Jelen Tanúsítási jelentés tárgya az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszor, melyet minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó különböző feladatok ellátására kívánnak felhasználni, mint "biztonságos" kriptográfiai modul.

A minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó funkcionális és biztonsági követelményeket meghatározó EU-s dokumentumok (CEN 14167-1 munkacsoport egyezmény: "Elektronikus aláírásokhoz tanúsítványokat kezelő megbízható rendszerekre vonatkozó biztonsági követelmények", ETSI TS 101 456: "Minősített tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó szabályozási követelmények") és hazai jogszabályok (köztük legrészletesebben a 2/2002 (IV.26) MeHVM irányelve a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről) irányadók jelen Tanúsítási jelentéshez.

Ezen követelmények közül az egyik meghatározó fontosságú (mely több más követelményre is hatással van) elvárja, hogy a minősített hitelesítés-szolgáltatók¹ által használt kriptográfiai modul tanúsítvánnyal igazoltan feleljen meg az alábbi szabványok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1], 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CEN:HSM-PP] (CMCSO-PP és CMCKG-PP²),
- [ITSEC] E3/high (vagy magasabb) biztonsági szint.

Az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszor FIPS 140-1 4-es szintű tanúsítvánnyal rendelkezik.

A FIPS 140-1 4-es biztonsági szintje nagyon szigorú követelményrendszerrel támaszt az általános célú kriptográfiai modulok részére. Ugyanakkor nem tartalmaz számos olyan funkcionális és biztonsági követelményt, melyet a minősített hitelesítés-szolgáltatóknak ki kell elégíteniük saját kriptográfiai moduljukkal.

A fentiekből következően a jelen Tanúsítási jelentés fő feladata annak megállapítása, hogy:

- az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszor alkalmas-e minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtásához való alkalmazásra, s ha igen, akkor mely kapcsolódó feladatokhoz használható,
- a FIPS 140-1 szerinti tanúsítvány érvényessége, illetve a többi kielégítendő funkcionális és biztonsági követelmény teljesülése milyen korlátozásokat, feltételeket támaszt a kriptográfiai koprocesszor használatára.

Jelen Tanúsítási jelentés hatóköre ugyanakkor csak a minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtásához való alkalmasságra és ennek feltétel-rendszerének meghatározására szorítkozik. Nem terjed ki az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszor egyéb, köztük a FIP 140-1 tanúsítvánnyal igazolt tulajdonságaira, beleértve az alábbiakat:

- a FIPS 140-es tanúsítvány érvényességébe tartozó, FIPS által jóváhagyott titkosító, illetve üzenet hitelesítő kód képző algoritmusokra /DES, Triple-DES, illetve DES MAC/,
- az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszor által megvalósított azon kriptográfiai algoritmusokra, melyek nem FIPS által jóváhagyott algoritmusok, s így már a FIPS értékelés sem terjedt ki rájuk /RSA³, OAEP feltöltés nyilvános kulcsú titkosításhoz, ISO9796 feltöltés digitális aláíráshoz/.

¹ A követelmény nem minősített hitelesítés-szolgáltatóra is vonatkozik.

² Ez utóbbinak csak akkor, ha a minősített hitelesítés-szolgáltató biztosít „aláírás-létrehozó eszközön aláírás-létrehozó adat elhelyezése” szolgáltatást is.

³ Az értékeléskor az RSA még nem volt FIPS jóváhagyott algoritmus.

A Tanúsítási jelentés további szerkezete a következő:

Az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszor legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása (2. fejezet).

A FIPS tanúsítvány eredményeinek összefoglalása (3. fejezet).

A FIPS 140-1-nek való megfelelésből (4-es biztonsági szintből) adódó, kielégített követelmények leírása /külön tárgyalva az értékelés követelményeit, s az értékeléshez megkövetelt fejlesztői bizonyítékokat/ (4. és 5. fejezetek).

A FIPS követelményrendszerén túlmutató, minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó, kielégítendő funkcionális és biztonsági követelmények leírása (6. fejezet).

A kriptográfiai modul minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtáshoz való alkalmasságának megállapítása, valamint alkalmazása feltételeinek és korlátainak a meghatározása (7. fejezet).

A jelen Tanúsítási jelentéshez figyelembe vett dokumentumok jegyzéke (8. fejezet).

A felhasznált rövidítések jegyzéke (9. fejezet).

2. Az IBM 4758-002 kriptográfiai modul legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása

Az IBM 4758-002 egy beavatkozásra reagáló (tamper responding), programozható, kriptográfiai PCI kártya.

Általános célú számítástechnikai környezetet és nagy hatékonyságú kriptográfiai támogatást biztosít. Kriptográfiai funkciók széles választékának megvalósítását támogatja, speciális tervezésű, hardverben megvalósított algoritmusok elérhetővé tételével. Képes szoftvert befogadni, futtatni, egyben megvédeni a betöltött szoftvert és annak titkos adatait, magas támadó potenciállal rendelkező támadók legkülönbözőbb logikai és fizikai támadásával szemben.

A működőképes eszköz a következő fő komponensekből áll:

- hardver /benne: véletlen zaj-generátor, SHA-1-t számító és hatványozó célhardverek, beavatkozást érzékelő, s erre reagáló áramkörök, hardver záruk/,
- Miniboot szoftver /az IBM 4758-002 alapját képező két réteg (0. és 1.), mely az egész eszköz biztonságát és konfigurációját felügyeli/,
- magasabb rendszer szoftver és alkalmazási rétegek (2. és 3. rétegek).

Az IBM 4758-002 PCI kriptográfiai koprocesszor hardvere, valamint a 4 egymásra épülő rétegre betölthető szoftver/főmver rendszer alsó két rétege (Miniboot Layer 0, 1) tanúsítvánnyal igazoltan, a legmagasabb 4-es biztonsági szinten, kielégíti a FIPS 140-1 követelményeit.

Az utólag az eszközbe tölthető rendszer szoftver és alkalmazás védelmét a hardver és az alsó két réteg támogatja (a 4-es biztonsági szinten tanúsított eszköz biztonságos platformot nyújt biztonságos rendszer szoftverek és alkalmazások kifejlesztésére, majd ezek védett tárolására és futtatására), de a FIPS tanúsítvány erre a részre nem vonatkozik.

A tanúsított kiépítés (hardver, és a szoftver 0. és 1. rétege) önmagában működésképtelen.

A kriptográfia modul később részletezett tulajdonságai a következő általános biztonsági célok elérését teszik lehetővé:

- **Biztonságos végrehajtás** (A Miniboot szoftver nem futtat olyan kódot amely meghibásodott hardverelemtől függ, és nem is adja át ilyen kódnak a vezérlést.)
- **A titkos adatokhoz való hozzáférés korlátozása rétegek között** (Az n.-dik rétegen futó program nem képes írni, olvasni olyan titkos adatot, mely a k.-dik réteghez tartozik, $k < n$.)
- **Biztonságos nullázás** (Hiba vagy támadás esetén az eszköz valamennyi réteg titkos adatait törli, még mielőtt a potenciális támadó hozzáférhetne a titkokat tároló memóriákhoz. A hardver behatoláson kívül ez még az olyan támadásokra is vonatkozik, ahol az alacsonyabb rétegen futó program, illetve az ezért a rétegért felelős tisztviselő kíván a magasabb rétegek titkaihoz illetéktelenül hozzáférni.)
- **A betöltött szoftver kontrollálása** (A magasabb rétegekben futó programok módosítása csak az alacsonyabb réteg kriptográfiai tisztviselőinek aktív tevékenységével /hitelesítő kulcsuk használatával/ tehető meg.)

2.1 A kriptográfiai modul

Az IBM 4758-002 kriptográfiai modul kriptográfiai határa a kártya nagy részét magába foglalja (kivéve a kártya azon végét, ahol az elemek csatlakoztathatók). Ez a határ magába foglalja az alábbi elemeket: saját fejlesztésű pipeline feldolgozást megvalósító hardver, DES/TripleDES motor, SHA-1 motor, hatványozó motor, hardver véletlenszám generátor, belső óra (RTC), hardver zár mikrokontroller, memóriák (FLASH, BBRAM, EPROM, DRAM), valamint egy 486-os, 99 MHz-es CPU. A kártya kriptográfiai határát egy acélból készült borítás képezi, mely beavatkozás elleni védelmet biztosít.

2.2 Modul interfészek

A IBM 4758-002 modulnak 3 fizikai interfésze van: egy szabványos PCI busz, egy RS232 soros port, illetve egy áram interfész (a kikapcsolt állapotban a behatolás érzékelőket és a BBRAM memóriatartalom őrzését biztosító elemek felé).

A PCI buszon vagy soros porton érkező kérések egy része közvetlenül a modul processzorába jut, mely értelmezi azt, s ellenőrzi a modul kriptográfiai szolgáltatásaihoz és kulcsaihoz való hozzáférést. A kérések egy másik része DMA csatornán, egy FIFO buffer közvetítésével a DES és SHA-1 motorokba jut, így tehermentesítve a processzort, s növelve a feldolgozás sebességét.

Valamennyi interfészen belül logikailag elkülönülnek az adat input, adat output, vezérlési input, státusz output, valamint az elektromos áram interfészek.

2.3 Architektúra

A belső **szoftver architektúra** 4 rétegre bomlik.

Az alapot képező két alsó réteg (melyre a FIPS tanúsítvány is vonatkozik) az eszköz biztonságát és konfigurációját felügyeli. A gyártótól érkező eszköz már tartalmazza ezeket a rétegeket:

- 0. réteg (minden hardver reset hatására a processzor egy rögzített címről kezd futni, ahol a 0. réteg alábbi két eleme indul el):
 - áram alá helyezési tesztek (lásd 5.11.2 alfejezetet) a nem módosítható memória területekre,
 - Miniboot 0
- 1. réteg (áram alá helyezési tesztek az újírható memória területekre, majd Miniboot 1)

A felső két rétegben futó program eszközönként más és más lehet, s ezeket utólag kell a felhasználóknak feltölteniük:

- 2. réteg (rendszer szoftver, felügyeleti szintű kód),
- 3. réteg alkalmazás kódja.

Az alsó két réteg Miniboot szoftvere biztosít(hat)ja, hogy a felső rétegek installálása, karbantartása és frissítése még ellenséges környezetben is biztonságos legyen.

A **nem felejtő memória komponensek** az alábbiak:

- FLASH (4 szegmensre oszlik, minden rétegnek a megfelelő szegmens tartalmazza a programját)
- BBRAM (szintén 4 szegmensre oszlik, a megfelelő rétegek számára tartalmaz titkos adatokat)
- EEPROM (néhány speciális, nem titkos állapot mezőt tartalmaz)

A FLASH memóriákhoz való írás hozzáférést, valamint a BBRAM-hoz és EEPROM-hoz való írás-olvasás hozzáférést egy külön mikrokontroller (**hardver zár**) felügyeli az alábbi módon:

- a mikrokontroller egy belső (retesz, ratchet) állapota alapján dönt a legtöbb hozzáférés engedélyezéséről. A hardver reset ezen állapot értéket lenullázza, a processzor utasíthat az érték növelésére, de csak a hardver reset képes ezt az értéket csökkenteni. (Ez a mechanizmus biztosítja, hogy egy hardver reset kikényszerítse, hogy a processzor egy ismert állapotból, egy fix címről induljon újra.)
- a mikrokontroller egy belső („gyári élesítő”) EEPROM bitet is kezel. Ennek a bitnek az állapotát (ha egyszer a gyárban „bebillentették”) a mikrokontroller soha többé nem engedi módosítani, s ez a bit jelzi a kriptográfiai modul élesítését.

A hardver zár kritikus szerepet tölt be annak garantálásában, hogy a Miniboot biztonsági szoftver működjön tetszőleges 2. és 3. rétegbe töltött szoftverek mellett is.

2.4 Szolgáltatások és szerepkörök

2.4.1 Szerepkörök

A IBM 4758-002 modul szerepkörei: Officer 0, Officer 1, Officer 2 Officer 3⁴ és egy általános felhasználó.

Minden modul minden rétegének vagy van egy külső tisztviselője (officer), aki felelős érte, vagy nincs ilyen személy. A felelős tisztviselőnek feladatához nem kell a modul helyszínén lennie, egyúttal több modulra nézve is betölthet szerepkört. A következő megkötések vannak:

- minden modulra van Officer 0 (IBM Miniboot 0 Officer, a gyártó jelöli ki),
- minden modulra van Officer 1 (IBM Miniboot 1 Officer, a gyártó jelöli ki),
- ha a 2. rétegnek nincs tisztviselője, akkor a 3. rétegnek sem lehet,
- egy személy csak egy rétegben tölthet be szerepkört (bár ezt a szerepkört akárhány modul azonos rétegében betöltheti).

Példaképp tekintsük azt az esetet, amikor az IBM 4758-002 modulban az IBM által kifejlesztett szoftverekkel töltik fel a felső két réteget is:

- a 2. rétegre a CP/Q⁺⁺ kontroll programot (mely memória kezelést, több feladat egyidejű futását, s ezek szinkronizálását biztosítja, C nyelven íródott könyvtárat kínál fel, stb.),
- a 3. rétegre pedig egy PKCS #11 szabványos interfészt támogató alkalmazást.

A fenti példában:

- van Officer 2 (IBM OS Officer),
- van Officer 3 (IBM crypto API Officer).

Egy IBM 4758-002 modulra az Officer 2-t az Officer 1 veheti fel, azonosíthatja (egy 2 byte-os OwnerID megválasztásával).

Az Officer 3-t az Officer 2 veheti fel, azonosíthatja (egy 2 byte-os OwnerID megválasztásával, melynek egyedinek kell lennie, ha egy Officer 2 több modulhoz jelöl ki Officer 3-t).

/A két OwnerID együtt egyértelműen azonosít egy Officer 3-t az összes Officer 3 között is./

Felhasználó az az entitás aki a teljesen feltöltött IBM 4758-002 modullal kívülről kommunikál.

2.4.2 Szolgáltatások

Az IBM 4758-002 modul három szolgáltatás típusa:

- Miniboot lekérdezések,
- Miniboot parancsok,
- Futás közben megvalósuló BBRAM kérések.

A Miniboot lekérdezéseket és parancsokat a modulnak kívülről kell megadni, a megfelelő Miniboot (0 vagy 1) végrehajtódása során.

A Miniboot (ahogy a neve is mutatja) a boot-olás idején fut. Minden hardver reset hatására a processzor egy rögzített címről kezd futni, ahol először a 0. réteg első eleme (áram alá helyezési tesztek első részlete) indul el. Ennek hibája esetén az eszköz „halt” állapotba kerül. Sikeres tesztelés esetén a Miniboot 0 hajtódik végre. A Miniboot 0 pontosan egy parancsot hajt végre, előtte esetleg néhány lekérdezést is.

Ha a parancs „Continue” (normális működtetés esetén csak ez lehetséges), és az 1. réteg programját tartalmazó memóriát a tesztelés biztonságosnak találta, akkor a Miniboot 1 végrehajtására kerül sor az 1. rétegben. A Miniboot végrehajtja az újraírható memóriaterületekre (melyek a 2. és 3. réteg konfigurációs adatait is tartalmazzák) az áram alá helyezési tesztek második részletét. Ennek hibája esetén az eszköz „halt” állapotba kerül, sikeres tesztelés esetén pedig a Miniboot 1 hajtódik végre. A Miniboot 1 pontosan egy parancsot hajt végre, előtte esetleg néhány lekérdezést is. Ha a parancs

⁴ Akik a 4.3 alfejezet KÖV_03.02 követelményében megnevezett kriptográfiai tisztviselő szerepkört osztják fel egymás között.

„Continue” (normális működtetés esetén ez a tipikus), és a 2. réteg programját tartalmazó memóriát a tesztelés biztonságosnak találta, akkor a programvégrehajtás átkerül a 2. rétegre.

A 2. és 3. rétegekben futó programok BBRAM kéréssel fordulhatnak a modulhoz (ezzel felhívva a biztonságos platform által biztosított kriptográfiai és egyéb védelmi szolgáltatásokat).

A Miniboot „halt” állapotba kerül (erről egy magyarázó kódot is kiadva) az alábbi esetekben:

- bármelyik parancs visszaütése esetén,
- a „Continue” parancs kivételével bármely más parancs végrehajtása esetén,
- bármilyen hiba észlelése esetén,
- bármely olyan egyéb feltétel észlelése esetén, mely a konfiguráció megváltoztatását igényli.

Minden sikeresen végrehajtott „nyilvános kulcs” parancs hatására a Miniboot 1 egy aláírt válasszal igazolja egy távoli tisztviselőnek, hogy a parancs egy sértetlen („behatolás-mentes”) kártyán futott le. A Miniboot 1 aláírja minden kérésre adott válaszát is.

Miniboot lekérdezések

A Miniboot 0 két lekérdezésre válaszol:

- **Status:** az adott IBM 4758-002 modul azonosítóját, valamint szoftver verzióját adja vissza.
- **SKA certificate:** az 1. rétegben (1. szegmensben) tárolt (az Officer 0 parancsainak hitelesítésére használt) SKA tanúsítványt adja vissza. Megsérült 1. szegmens helyreállítása csak ezen tanúsítvány birtokában lehetséges, ezért külső tokenre való kimentése feltétlenül indokolt (lásd 7.3 alfejezetet).

A Miniboot 1 két lekérdezésre válaszol:

- **Get Health:** a kérdező által megválasztott és elküldött véletlenre (nonce) ad egy aláírt választ a következő tartalommal:
 - a Miniboot „Status” lekérdezésénél is visszaadott adatok,
 - a megbízható szegmensek tulajdonosára és kódjára vonatkozó azonosító adatok,
 - a kérdező által megadott véletlen (mely igazolja a válasz frissességét).
- **Certlist:** egy olyan aláírt válasszal tér vissza, mely tartalmazza a kriptográfiai modul aktuális nyilvános kulcsát az IBM gyár hitelesítés-szolgáltatójáig visszavezető tanúsítványláncot.

Miniboot parancsok

A Miniboot 0 parancsait csak az IBM gyárban lehet kiadni, kivéve az alábbi:

- **Continue:** átadja a futást az 1. szegmensre, ha ez lehetséges (nem szaladt a tesztelések és ellenőrzések során „halt” állapotba)

A Miniboot 1 (a csak az IBM gyárban kiadhatókon kívüli) parancsai:

- **Field Certify:** egy inicializált, de még kulcspár nélküli modulra legenerálja a modul kulcspárját, s tanúsítványba foglalja azt.
- **Re-Certify:** a modulra új tanúsítványt képez (lecserélve az eszköz saját kulcspárját).
- **Establish Owner n (n=2,3):** az n-dik (még tulajdonos nélküli) réteget hozzárendeli valakihez.
- **Surrender Owner n (n=2,3):** az n-dik (már tulajdonoshoz rendelt) réteget felszabadítja a hozzárendeléstől.
- **Ordinary Burn n (n=1,2,3):** egy sértetlen („behatolás-mentes”) modul n-dik rétegében frissíti a programot, illetve az Officer n nyilvános kulcsát.
- **Emergency Burn n (n=1,2,3):** egy érintetlen (behatolás-mentes) modul n-dik rétegében installál egy új programot, illetve egy új nyilvános kulcsot az Officer n számára, anélkül, hogy az n. szegmens korábbi tartalmát felhasználná.
- **Continue:** átadja a futást a 2. szegmensre, ha ez lehetséges (a 3. réteg alkalmazásának 2. rétegben őrzött konfigurációja sértetlennek és hitelesnek bizonyult, ennek ellenőrzése nem okozott „halt” állapotba kerülést).

Futás-közben megvalósuló BBRAM kérések

Kétféle BBRAM (elem által biztosított) memória van:

- Zárható L-BBRAM, melynek elérése a hardver zár mikrokontrolleren keresztül történik. Minden rétegnek van ilyen (Page_n-nel jelölt) memóriája. A 2. rétegnek van egy önálló (a konfiguráció tárolására alkalmazható) KeyArea_2 memória területe is.
- A processzor által elérhető RTC-BBRAM. A felső rétegeknek van ilyen területe (Region_2, Region_3).

Vagyis az egyes rétegekben az alábbi, áramellátás esetén is biztosított memóriaterületek vannak:

- 0. réteg: Page_0,
- 1. réteg: Page_1,
- 2. réteg: Page_2, KeyArea_2, Region_2,
- 3. réteg: Page_3, Region_3.

A processzor által elérhető RTC-BBRAM-ra vonatkozó kérések:

- **Read Region_2,**
- **Read Region_3,**
- **Write Region_2,**
- **Write Region_3.**

A hardver zár mikrokontrolleren keresztül elérhető L-BBRAM-ra vonatkozó kérések:

- **Advance Ratchet to n (n=1,2,3):** (pl. a Miniboot 1 a retesz értéket 2-re növeli, mielőtt átadja a vezérlést a Program_2-nek),
- **Read Page_2, Read Page_3, Read KeyArea_2:** a kijelölt memóriatartalom DRAM-ba töltése,
- **Atomic Write Page_2, Atomic Write Page_3, Atomic Write KeyArea_2:** adat beírás a kijelölt memóriába (az „atomic” jelző azt jelenti, hogy az eljárást olyan technikával valósítják meg, mely biztosítja, hogy a beírás vagy sikerül, vagy sikertelenség esetén az eredeti állapot megmarad),
- **Atomic Clear Page_2, Atomic Clear Page_3, Atomic Clear KeyArea_2:** a kijelölt memóriaterület nullázása (az „atomic” jelző ugyanazt a „mindent vagy semmit” elv érvényesítését jelenti, mint az előbb),
- **Read EEPROM:** a nyilvános EEPROM adatok olvasása.

A fenti kérésekkel biztosítható a Miniboot és a betöltött szoftverek valamennyi szokásos memória művelet igénye, ugyanakkor az alábbi két speciális cél is megvalósítható:

- Amennyiben a Program_n megnöveli a retesz értékét mielőtt továbblépne (a felette lévő rétegbe) egy megbízható tartományból, a Page_n-en tárolt magán adatok hozzáférés ellen védve lesznek ez után a továbblépés után.
- A Miniboot képes észrevenni, hogy törölni kell a Page_n-t és a Region_n-t, ha a konfiguráció egy nem biztonságosnak specifikált módon változik meg.

Az egyes rétegek és parancsok hitelesítése

A Miniboot az Officer 0 parancsait (melyeket javításkor kell kiadni az IBM gyárában) egy DES-en alapuló eljárást (SKA-t) használva hitelesíti. Az ilyen parancsok automatikusan törlik valamennyi magasabb réteg titkait is.

A Miniboot az Officer N (N=1,2,3) parancsait a parancshoz csatolt digitális aláírás ellenőrzésével hitelesíti. Ez lehetővé teszi, hogy az adott Officer távolról adjon parancsot a modulnak.

A gyártási folyamat utolsó lépéseként a Miniboot legenerálja első kulcspárját, melynek nyilvános kulcsáról az IBM gyár tanúsítványt készít. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy csak az adott IBM 4758-002 modul adott Miniboot szoftvere rendelkezik a tanúsítványba foglalt nyilvános kulcsnak megfelelő magán kulccsal.

Amennyiben a Miniboot 1 megváltozik (új verzió), új kulcspárt generál, s az új nyilvános kulcsot a régi magán kulcsa felhasználásával tanúsítványba foglalja. Így a jelenlegi verzióba vetett bizalom tovább öröklődik az újabb verziókra.

Amennyiben az alkalmazás (3. réteg) konfigurációja változik, a Miniboot szintén egy kulcspárt generál a 2. réteg számára, ennek nyilvános kulcsrészt saját magán kulcsával aláírva, tanúsítványba foglalja, (és törli a 2. réteg régi kulcspárját, ha van ilyen). Ez a tanúsítvány igazolja az adott modul 2. rétegének aktuális konfigurációját (akár kifelé is, egy távoli helyről érkezett kérdésre adott válaszként).

A fentieknek megfelelően a BBRAM (4 szegmensre osztott, a különböző rétegek számára őrzött) titkos adatai az alábbiak:

0. réteg: Triple DES kulcs az SKA hitelesítési eljáráshoz.

1. réteg: az IBM 4758-002 saját magán kulcsa (mely a Miniboot sértetlenségét képes hitelesíteni),
az Officer 1 azonosítója,
az Officer 1 nyilvános kulcsa.
2. réteg: a 2. réteg magán kulcsa (mely a betöltött alkalmazás konfigurációjának sértetlenségét képes hitelesíteni),
az Officer 2 azonosítója,
az Officer 2 nyilvános kulcsa.
3. réteg: az Officer 3 azonosítója,
az Officer 3 nyilvános kulcsa.

2.5 Fizikai biztonság

Az IBM 4758-002 kriptográfiai modult teljes életciklusában (attól kezdve, hogy elhagyja védett gyártó környezetét) FIPS 140-1 4-es szintű behatolás-védelem védi. Amennyiben a mindig aktív belső behatolás érzékelő áramkörök fizikai áthatolást észlelnek, azonnal nullázzák a modulon belül tárolt titkos adatokat, a memóriaterületek direkt felülírásával. A védelmi áramkörök egyéb környezeti (köztük alacsony vagy magas hőmérséklettel, áram feszültség ingadozással, és sugárzással manipuláló) támadásokat is észlelnek, egyúttal reagálnak is ezekre (lásd részletesebben a 4.5 és 5.5 alfejezeteket).

A kriptográfiai modul megfelel az otthoni használatra tervezett személyi számítógépekre és perifériákra vonatkozó, elektromágneses interferencia és elektromágneses kompatibilitás (FCC) követelményeinek (lásd pontosan a 4.10 és 5.10 alfejezeteket).

2.6 Ön-tesztek

Az IBM 4758-002 összetevői helyes működésének ellenőrzése céljából ön-tesztek sorát képes megvalósítani a modul áram alá helyezési szakaszában (bekapcsoláskor), illetve működés közben, időszakosan.

Az áram alá helyezési tesztek magukba foglalják a következőket:

- „ismert eredmény teszt”⁵ek a modul által támogatott valamennyi kriptográfiai algoritmusra,
- szoftver (förmver) integritás teszt,
- statisztikus véletlenszám generátor tesztek,
- egyéb kritikus funkciók tesztjei (köztük minden funkcionális modulra ellenőrző összeg számítás, valamint a DRAM-ra, nem felejtő memória komponensekre (FLASH, BBRAM, EEPROM), belső órára és a soros kommunikációs portra elvégzett hardver ellenőrzések),

A működés közbeni időszakos vagy feltételes tesztek között pedig az alábbi tesztek valósíthatók meg:

- szoftver betöltési teszt (DSA aláírást használva),
- folyamatos véletlenszám generátor teszt,
- páronkénti konzisztencia teszt (RSA és DSA kulcspár generálásakor),
- hibák monitorozása (a DES és SHA-1 motorok használata esetén mindig).

(Részletesen erről a kérdéskörrel lásd a 4.11 és 5.11 alfejezeteket.)

⁵ Ilyenkor az algoritmust olyan adatokon hajtják végre, melyekre a helyes output már előzetesen ismert. A teszt akkor sikeres, ha az aktuálisan kiszámított output megegyezik a korábban generált outputtal.

3. A FIPS Tanúsítvány eredményeinek összefoglalása

Az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszort egy kriptográfiai modulok tesztelésére az Egyesült Államokban és Kanadában akkreditált laboratórium⁶ megvizsgálta, értékelte és tesztelte az alábbi követelményrendszernek való megfelelés szempontjából:

*a FIPS 140-1-ből (Kriptográfiai modulokra vonatkozó biztonsági követelmények)
származtatott teszt követelmények
/Derived Test Requirements for FIPS 140-1, Security Requirements for Cryptographic
Modules/*

A (FIPS) értékelés eredményei az alábbiak voltak:

A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása:	4-es szint
Modul interfészek:	4-es szint
Szerepkörök és szolgáltatások:	4-es szint
Véges állapotú automata modell:	4-es szint
Fizikai biztonság /több chipes, beágyazott/:	4-es szint
Szoftver biztonság:	4-es szint
Az operációs rendszer biztonsága:	nincs értékelve ⁷
Kriptográfiai kulcsgondozás:	4-es szint
Elektromágneses interferencia és kompatibilitás:	4-es szint
Ön-tesztek:	4-es szint

Az értékelés az alábbi digitális aláíráshoz kapcsolódó, FIPS által jóváhagyott algoritmusok megvalósítását vizsgálta, tesztelte: **DSA/SHA-1⁸**

Az értékelés az alábbi titkosításhoz kapcsolódó⁹, FIPS által jóváhagyott algoritmusok megvalósítását vizsgálta, tesztelte: **DES, DES MAC, Triple-DES**

Az elért általános biztonsági szint: **4-es¹⁰**

⁶ Az InfoGard Laboratories /NVLAP LAB CODE 100432-0/

⁷ Minthogy az IBM 4758 kriptográfiai koprocesszor tanúsított kiépítésének (hardver + a betölthető 4 rétegű firmware alsó két rétege) nincs saját operációs rendszere.

⁸ A DSA szabványos megvalósításának ellenőrzése teljes körű volt, így (1024 bit modulus hosszúság mellett) ellenőrizve, tesztelve lett: a prímszám tesztelési eljárás, a DSA paraméterek generálási módja, a nyilvános és magánkulcsok generálási módja, az aláírás létrehozása, az aláírás ellenőrzése, tesztelés. Az SHA-1 szabványos megvalósítása csak byte –orientált bemenő adatokra történt meg (ebből következik a 7. fejezet 7. feltétele)

⁹ jelen Tanúsítási jelentés hatáskörén kívül álló,

¹⁰ Ami az elérhető legmagasabb szint a FIPS 140 követelmény-rendszerben.

4. Az IBM 4758-002 értékelésének követelményei

Az alábbiakban áttekintjük azokat a biztonsági követelményeket, melyeknek való megfelelést a IBM 4758-002 értékelését végző laboratórium vizsgálta és igazolta.

Az alábbi jelölést alkalmazzuk:

KÖV_x.y: a FIPS 140-1 x. fejezetének y. biztonsági követelménye.¹¹

4.1. A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása

KÖV_01.01:

A dokumentációnak teljes mértékben meg kell határoznia a kriptográfiai modul minden hardver, szoftver és förmver komponensét.

KÖV_01.02:

A dokumentációnak teljes mértékben meg kell határoznia a modulnak a kriptográfiai határát, amely a komponenseket körülzárja.

KÖV_01.03:

Ha a kriptográfiai modul szoftvert vagy förmvert tartalmaz, a kriptográfiai határt úgy kell definiálni, hogy az tartalmazzon minden olyan processzort, amely végrehajtja a szóban forgó kódot.

KÖV_01.04:

A dokumentációnak teljes mértékben ismertetnie kell a modul fizikai konfigurációját.

KÖV_01.05:

A dokumentációnak tartalmaznia kell egy blokkdiagramot, amely leírja a modul minden fontos hardver komponensét és azok csatlakozásait.

KÖV_01.06:

A dokumentációnak meg kell említenie a modul minden olyan hardver, szoftver vagy förmver komponensét, amely nem tartozik a szabvány biztonsági követelményei alá, és bizonyítania kell, hogy ezek a részek nem befolyásolják a modul biztonságosságát.

KÖV_01.07:

A dokumentációnak teljes mértékben meg kell határoznia a kriptográfiai modul biztonsági politikáját, vagyis mindazokat a biztonsági szabályokat, amelyek alatt a modulnak üzemelnie kell. Különösen fontos az, hogy a biztonsági politikának tartalmaznia kell azokat a biztonsági szabályokat, amelyek ezen szabvány¹² biztonsági követelményeiből illetve a gyártó által előírt járulékos biztonsági követelményekből származnak.

¹¹ Csak azokat a követelményeket adjuk meg, mely az IBM 4758-002 kriptográfiai modulra ténylegesen vonatkoznak, ezért a követelmények sorszámozása nem mindig folyamatos.

¹² FIPS 140-1

4.2 Modul interfészek

KÖV_02.01:

A modult úgy kell megszerkeszteni, hogy a modulhoz tartozó minden információ áramlás és minden fizikai hozzáférés olyan logikai interfészekre legyen korlátozva, amelyek valamennyi, a modulba való belépési- illetve a modulból való kilépési pontot meghatároznak. A modul interfészeknek egymástól logikailag el kell különülniük.

KÖV_02.02:

A modulnak legalább a következő négy logikai interfészt tartalmaznia kell:

- adat input interfész,
- adat output interfész,
- vezérlési input interfész,
- státusz output interfész.

KÖV_02.03:

A modul tartalmazhatja a következő logikai interfészeket is:

- elektromos áram interfész,
- karbantartói hozzáférési interfész¹³.

KÖV_02.04:

Az adat output interfészen keresztül történő minden adat outputot le kell tiltani hiba állapot vagy az önteszttek végrehajtása során.

KÖV_02.09:

A dokumentációnak a modul minden logikai interfészét ismertető, teljes specifikációt kell tartalmaznia.

KÖV_02.10:

A dokumentációnak expliciten definiálnia és specifikálnia kell minden fizikai és logikai input és output adat útvonalat a modulon belül.

KÖV_02.11:

Két független, belső tevékenység szükséges az olyan adat output interfészen keresztül megvalósuló outputhoz, amely kiadhat nyíltan megjelenő kriptográfiai kulcsokat és egyéb kritikus biztonsági paramétereket.

KÖV_02.12:

Az output adat útvonalnak logikailag el kell különülnie azoktól az áramköri elemektől és eljárásoktól, amelyek kulcs generálást, kézi kulcs bevitelt vagy kulcs törlést (lenullázást) hajtanak végre.

KÖV_02.13:

A nyíltan megjelenő kriptográfiai adatokhoz, nyíltan megjelenő hitelesítési adatokhoz és más, nem védett kritikus biztonsági paraméterekhez alkalmazott adat input és output portoknak fizikailag el kell különülniük a modul összes többi portjától.

KÖV_02.14:

A nyíltan megjelenő kriptográfiai adatokhoz, nyíltan megjelenő hitelesítési adatokhoz és más nem védett kritikus biztonsági paraméterekhez alkalmazott adat input és output portoknak lehetőséget kell biztosítani ezen adatok közvetlen bevitelére.

4.3 Szerepkörök és szolgáltatások

4.3.1 Szerepkörök

KÖV_03.01:

¹³ Az IBM 4758-002 nem tartalmaz karbantartói hozzáférési interfészt (bizonyos javításokat el lehet végezni, de csak az IBM gyárában), így az erre vonatkozó követelményeket (KÖV_02.05 - KÖV_02.08, KÖV_03.03. - KÖV_03.05.) nem tartalmazza ez a fejezet.

A dokumentációnak teljes specifikációt kell nyújtania mindazokról a jogosult szerepkörökről, amelyeket a modul támogat.

KÖV_03.02:

A kriptográfiai modulnak minimálisan a következő jogosult szerepköröket kell támogatnia:

- Felhasználói szerepkör: a szerepkört egy olyan felhasználó tölti be, aki fel van jogosítva biztonsági szolgáltatások elérésére, kriptográfiai műveletek és egyéb jogosult funkciók végrehajtására,
- Kriptográfiai tisztviselő szerepkör: a szerepkört egy olyan kriptográfiai tisztviselő tölti be, aki fel van jogosítva az összes kriptográfiai inicializálás és menedzsment funkció végrehajtására (pl. kriptográfiai kulcsok és paraméterek beírása, kriptográfiai kulcsok katalogizálása, naplózási funkciók és alarm nullázások).

4.3.2 Szolgáltatások

KÖV03.07.

A dokumentációnak teljes specifikációt kell nyújtania minden olyan jogosult szolgáltatásról, műveletről és funkcióról, amelyet a modul segítségével végre lehet hajtani. Minden szolgáltatás esetén specifikálni kell a szolgáltatás inputokat, a megfelelő szolgáltatás outputokat és azt a jogosult szerepkört ill. szerepköröket, amelyben a szóban forgó szolgáltatás végrehajtható.

KÖV_03.08.

A kriptográfiai modulnak minimálisan a következő szolgáltatásokat kell nyújtania:

- státusz kijelzés: a modul aktuális státuszának outputja,
- ön-teszt: az ön-teszt inicializálása és futtatása a 11. fejezetben (Ön-tesztek) specifikáltaknak megfelelően.

KÖV_03.09.

A kriptográfiai modul opcionálisan a következő szolgáltatást is nyújthatja:

- Megkerülés: egy olyan megkerülési lehetőség aktiválása vagy lebénítése, amely kriptográfiai feldolgozás nélküli szolgáltatást (pl. nyílt szöveg továbbítást a modul segítségével) is lehetővé tesz¹⁴.

KÖV_03.11.

Minden szolgáltatás inputnak egy szolgáltatás outputot kell eredményeznie.

4.3.3 Operátori hitelesítés

KÖV_03.12:

A hozzáférés ellenőrző mechanizmusok megvalósításához szükséges hozzáférés ellenőrző információk inicializálására használt szolgáltatások esetében a modulhoz való hozzáférés szabályozására különböző módszerek használhatók, mint pl. ügyrendi ellenőrzés, vagy gyári alap (default) beállítású hitelesítési és jogosultsági információk.

KÖV_03.13:

Ha egy modult áram alá helyeznek miután előzőleg az áramellátás megszűnt (pl. villamos hálózati hiba következtében) vagy karbantartás, illetve javítás után, a megelőző hitelesítés eredményeit nem szabad megőrizni, azaz a modulnak újra hitelesítenie kell az operátor jogosultságát ahhoz, hogy a megkívánt szerepkört betölthesse.

KÖV_03.16:

¹⁴ A IBM 4758-002 nem biztosítja a megkerülés lehetőségét, így az erre vonatkozó követelményt (KÖV_03.10.) sem tartalmazza ez a fejezet.

Azonosságon alapuló hitelesítés¹⁵ esetén a kriptográfiai modulnak hitelesítenie kell az operátor azonosságát, és ellenőriznie kell, hogy az azonosított operátor jogosult-e egy vagy több meghatározott szerepkör betöltésére. A modulnak a következő tevékenységeket kell végrehajtania:

- meg kell követelnie, hogy az operátor egyedileg azonosított legyen,
- hitelesítenie kell az operátor megadott azonosságát,
- meg kell követelnie, hogy az operátor közvetett vagy közvetlen módon kiválasszon egy vagy több szerepkört,
- A hitelesített azonosság alapján ellenőriznie kell, hogy az operátor jogosult betölteni a kiválasztott szerepkört, valamint jogosult végrehajtani az annak megfelelő szolgáltatásokat.

KÖV_03.17:

Az azonosságon alapuló hitelesítés esetén a modul engedélyezheti, hogy egy operátor szerepkört váltson anélkül, hogy szükséges lenne az operátor azonosságának újbóli hitelesítése, de a modulnak ellenőriznie kell, hogy a hitelesített operátor jogosult-e az új szerepkör végrehajtására.

KÖV_03.20¹⁶:

A kriptográfiai modulnak azonosságon alapuló hitelesítési mechanizmusokat (pl. az operátor azonosításán alapuló mechanizmust) kell alkalmazni abból a célból, hogy az operátor jogosultságát ellenőrizze arra vonatkozóan, hogy a kívánt szerepköröket betölthesse és az annak megfelelő szolgáltatásokat igényelhesse. Ezeken túlmenően, nyílt formában megjelenő hitelesítési adatokat (pl. jelszavakat és PIN kódokat), nyílt formában megjelenő kriptográfiai kulcs komponenseket és más, nem védett kritikus biztonsági paramétereket olyan porton vagy portokon keresztül kell beadni, amelyek fizikailag el vannak különítve a többi porttól, és amelyek lehetővé teszik a direkt megadást /ahogyan azt a 2. fejezet (Modul interfészek) előírja/. Ide vonatkozó követelmények találhatók az KÖV_02.13 és KÖV_02.14-ben is.

¹⁵ Ellentétben a szerepkörön alapuló hitelesítéssel, mely az 1-es és 2-es biztonsági szinten még elegendő (s, melyre az itt nem részletezett KÖV_03.14, KÖV_03.15 követelmények vonatkoznak).

¹⁶ Ez a követelmény csak a 3-as és a 4-es biztonsági szintre vonatkozik. Ez a fejezet nem tartalmazza a csak az 1-es szintre vonatkozó KÖV_03.18-t, illetve a csak a 2-es szintre vonatkozó KÖV_03.19-t,

4.4. Véges állapotú automata modell

KÖV_04.01:

Minden kriptográfiai modult egy olyan véges állapotú automata modell felhasználásával kell megtervezni, amely világosan meghatározza a modul minden üzemelés közbeni és hiba állapotát.

KÖV_04.02:

A dokumentációnak meg kell adnia és ismertetnie kell a modul minden állapotát, valamint le kell írnia a megfelelő állapot átmenetek mindegyikét.

KÖV_04.03:

Az állapot átmenetek leírásának tartalmaznia kell azokat a belső modul feltételeket, adat inputokat és vezérlő inputokat, amelyek egy állapotból egy másikba való átmenetet okoznak, és tartalmaznia kell azokat a belső modul feltételeket, adat outputokat és státusz outputokat, amelyeket egy állapotból egy másikba való átmenet eredményez.

KÖV_04.04:

A dokumentációnak megfelelő részletességű véges állapot diagrammokat is kell tartalmaznia annak biztosítására, hogy ellenőrizni lehessen ezen követelményrendszernek való megfelelést.

KÖV_04.05:

Egy kriptográfiai modult a következő állapot típusok alkalmazásával kell tervezni:

- Áram bekapcsolási-kikapcsolási állapot: primer, szekunder és tartalék áramellátási állapotok. Ezek az állapotoknak különbséget tehetnek a modul különböző részeinek ellátására szolgáló áramellátások között,
- Kriptográfiai tisztviselő állapotok: olyan állapotok, amelyekben a kriptográfiai tisztviselő funkciók kerülnek végrehajtásra (pl. kriptográfiai inicializálás és kulcs menedzsment funkciók),
- Kulcs beírási állapotok: olyan állapotok, amelyek kriptográfiai kulcsoknak és más kritikus biztonsági paramétereknek a modulba való beírása, és azok érvényességének ellenőrzésére szolgálnak,
- Felhasználói szolgáltatói állapotok: olyan állapotok, amelyekben az arra feljogosított felhasználók biztonsági szolgáltatásokhoz juthatnak, kriptográfiai funkciókat vagy más jogosult felhasználói funkciót hajthatnak végre,
- Ön-teszt állapotok: olyan állapotok, amelyek a modul ön-tesztjének végrehajtására szolgálnak /lásd 11. fejezet (Ön-teszt)/,
- Hiba állapotok: olyan állapotok, amelyekbe a modul hiba fellépésekor kerül (pl. sikertelen ön-teszt, titkosítás megkísérlése olyan esetben, amikor működéshez szükséges kulcsok vagy más kritikus biztonsági paraméterek hiányoznak, vagy kriptográfiai hibák lépnek fel). A hiba állapotok felőlelhetnek működést kizáró (hard) hibákat, amelyek egy készülék hibáját jelzik és a modul karbantartását vagy javítását igénylik, és felőlelhetnek helyreállítható (soft) hibákat, amelyek a modul inicializálását vagy "reset"-elését igényelhetik.

KÖV_04.06:

Egy kriptográfiai modul egyéb állapot típusokat is tartalmazhat, beleértve a következőket:

- Nem-inicializált állapotok: olyan állapotok, amelyekben nincsenek a modulba betöltve a működéshez szükséges biztonsági paraméterek,
- Üresjárat állapotok: olyan állapotok, amelyekben a modul elvileg működőképes, de éppen nem nyújt biztonsági szolgáltatásokat, illetve nem hajt végre kriptográfiai funkciókat. A kriptográfiai kulcsok és biztonsági paraméterek be vannak töltve, és a modul adatra vagy vezérlő inputra vár.
- Biztonsági zár állapotok: olyan állapotok, amelyekben a modul az adott pillanatban nem működőképes, bár a kriptográfiai kulcsok és paraméterek be vannak töltve. Ezen állapotok arra szolgálnak, hogy védelmet nyújtsanak a modul számára a jogosulatlan felhasználással szemben az operátor ideiglenes távolléte esetén.
- Megkerülési állapotok: olyan állapotok, amelyek kriptográfiai műveletek nélküli szolgáltatásokat tesznek lehetővé (pl. nyílt szövegek továbbítását a modulon keresztül),

- Karbantartási állapotok: olyan állapotok, amelyek a modul karbantartására és szervizelésre szolgálnak, beleértve a karbantartási tesztek végrehajtását.¹⁷

KÖV_04.07:

Bármilyen hiba állapot esetén az adat output interfészen keresztül történő minden adat outputot le kell tiltani¹⁸.

KÖV_04.08:

Minden hiba állapotnak olyannak kell lenni, hogy azt vissza lehessen állítani (reset) egy elfogadható működési állapotba vagy kezdeti állapotba, kivéve azokat a nem helyrehozható (hard) hibákat, amelyek a modul karbantartását, szervizelését vagy javítását igénylik.

KÖV_04.11:

A kriptográfiai modul minden állapotát megfelelő részletezettséggel, világosan meg kell határozni, annak biztosítására, hogy ellenőrizni lehessen a modulnak ezen követelményrendszernek való megfelelését.

¹⁷ Az IBM 4758-002 kriptográfiai modulnak nincs se biztonsági zár, se karbantartási állapota, így ez a fejezet nem tartalmazza az ezekre vonatkozó KÖV_04.09 és KÖV_04.10 követelményeket.

¹⁸ Ez a követelmény hasonló a 2. fejezet (Modul interfészek) KÖV_02.04 követelményéhez.

4.5. Fizikai biztonság

4.5.1 Közös követelmények¹⁹

KÖV_05.01:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a fizikai megvalósítás teljes specifikációját, valamint azoknak az alkalmazható biztonsági mechanizmusoknak a teljes leírását, amelyeket a modul alkalmazhat.

4.5.2 Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények

KÖV_05.07²⁰:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetén a modulban lévő chipeknek olyan termék minőségűeknek kell lenniük, amelyek magukban foglalnak standard passzíválási technikát is.

KÖV_05.08:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetén a modult termék szintű több chipes formában kell megvalósítani.

KÖV_05.09:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében a modult egy nem átlátszó, beavatkozást kimutató anyaggal kell beburkolni.

KÖV_05.10:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében a következő három követelmény egyikét kell alkalmazni a modulra:

- egy kemény, nem átlátszó kiöntő anyagot kell alkalmazni,
- a modult egy erős, nem eltávolítható burkoló anyagnak kell tartalmaznia,
- a modult egy erős, eltávolítható burkolatba kell bezárni, és tartalmaznia kell beavatkozásra reagáló és nullázó áramköri egységet.

KÖV_05.11:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében, ha a modul valamilyen szellőzőnyílást tartalmaz, azt olyan módon kell megtervezni, hogy az meggátoljon minden észrevétlen szondázást.

KÖV_05.12²¹:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében a modult egy beavatkozást kimutató burkolatba kell foglalni.

KÖV_05.13²²:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében a modulnak tartalmaznia kell egy olyan áramköri egységet, amely reagál a beavatkozásokra, és nullázást végez.

KÖV_05.14²³:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében a modulnak vagy környezeti hiba védelmi tulajdonsággal (EFP) kell rendelkeznie, vagy pedig keresztül kell mennie egy környezeti hiba teszten (EFT).

¹⁹ Vagyis a kriptográfiai modul mindhárom lehetséges fizikai konfigurációjára (egy chipből álló, több chipes, beágyazott, illetve több chipes, önmagában álló) vonatkozik.

²⁰ Ez a fejezet nem tartalmazza a csak az egy chipből álló kriptográfiai modulokra vonatkozó KÖV_05.02 - KÖV_05.06 követelményeket.

²¹ Csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény.

²² Csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény.

²³ Ez csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény. Ugyanakkor ez a fejezet nem tartalmazza a csak a több chipes, önmagában álló kriptográfiai modulokra vonatkozó KÖV_05.15 - KÖV_05.24 követelményeket.

4.6. Szoftver biztonság

KÖV_06.01:

A dokumentációnak meg kell határoznia minden olyan szoftvert és förmvert, amely nem áll jelen szoftver biztonsági követelmények hatálya alatt, s ezt a kizárást elfogadható módon meg kell magyarázni.

KÖV_06.02:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a modulon belüli szoftver szerkezetének részletes leírását /pl. véges állapotú automaták specifikációját, amelyet a 4. fejezet (Véges állapotú automata modell) követel meg/.

KÖV_06.04:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a modul által tartalmazott minden szoftver teljes forrás-kód listáját.

KÖV_06.05:

Minden szoftver modul, szoftver funkció és szoftver eljárás esetén a forrás kód listákat magyarázatokkal kell ellátni, amelyek világosan leírják ezen szoftver egységeknek a szoftver szerkezetével való kapcsolatát.

KÖV_06.06:

A kriptográfiai modulon belüli minden szoftvert egy magas szintű programnyelv alkalmazásával kell megvalósítani, kivéve azt az esetet, amikor egy alacsony szintű nyelv (pl. assembly nyelvek) korlátozott alkalmazása alapvetően fontos a modul hatékonyságához, vagy ha magas szintű nyelv nem áll rendelkezésre.

KÖV_06.07²⁴:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a kriptográfiai modul biztonsági politikája (vagyis azon biztonsági szabályok, amelyek mellett a modulnak működnie kell) formális modelljének specifikációját (azaz pontos matematikai ismertetését). A formális modellt egy formális specifikációs nyelv felhasználásával kell megadni, amely egy olyan szigorú jelrendszer, amely megalapozott matematikán alapul, mint pl. matematikai logika vagy halmazelmélet²⁵.

KÖV_06.08²⁶:

A dokumentációnak részletes magyarázatot (informális bizonyítást) kell tartalmaznia a formális modell és a kriptográfiai modul biztonsági politikája közötti megfelelésről.

KÖV_06.09²⁷:

Minden egyes szoftver modul, szoftver funkció és szoftver eljárás esetén a forrás kód listát magyarázatokkal kell ellátni, amelyek világosan megadják:

- azokat az előfeltételeket, amelyek szükségesek a modulba, funkcióba vagy eljárásba való belépés során abból a célból, hogy azt helyesen lehessen végrehajtani, és
- azokat az utófeltételeket, amelyeknek fennállása fel van tételezve akkor, amikor a modul, funkció vagy eljárás végrehajtása befejeződik²⁸.

KÖV_06.10²⁹:

A dokumentációnak tartalmaznia kell egy részletes magyarázatot (informális bizonyítást) a szoftver szerkezet (ahogyan azt az elő- és utófeltételeket megadó megjegyzések tükrözik) és a formális modell közötti megfelelésről.

²⁴ Csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény.

²⁵ Formális specifikációs nyelvekre példák: INAJO, GYPSY, VDM, Z, LOTOS, EHDM és ESTELLE.

²⁶ Csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény.

²⁷ Csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény.

²⁸ Az elő- és utófeltételek megadhatók bármilyen olyan jelrendszer felhasználásával, amely kellően részletes ahhoz, hogy teljesen és félreérthetetlenül megmagyarázza a modul, funkció, illetve eljárás viselkedését.

²⁹ Csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény.

4.7 Az operációs rendszer biztonsága

Nincsenek követelmények³⁰.

4.8 Kriptográfiai kulcsgondozás

4.8.1 Általános követelmények

KÖV_08.01:

Dokumentációnak kell specifikálnia a kriptográfiai modulra vonatkozó kulcsgondozás minden vonatkozását.

KÖV_08.02:

A titkos és magán kulcsokat védeni kell a jogosulatlan felfedéssel, módosítással és helyettesítéssel szemben.

KÖV_08.03:

A nyilvános kulcsokat védeni kell a jogosulatlan módosítással és kicseréléssel szemben.

4.8.2 Kulcs generálásra vonatkozó követelmények

KÖV_08.04:

Egy kriptográfiai modul opcionálisan ki lehet egészítve egy belső kulcs generálási funkcióval³¹. A modulnak egy FIPS által jóváhagyott kulcs generálási algoritmust kell implementálni. A dokumentációnak specifikálnia kell a FIPS által jóváhagyott kulcs generálási algoritmust, amelyet a modul végrehajt.

KÖV_08.05:

Ha a kulcs generálási folyamatban egy véletlenszám generátor is alkalmazva van³², minden értéket olyan módon kell véletlenszerűen vagy pszeudó-véletlenszerűen generálni, hogy a bitek minden lehetséges kombinációja és minden lehetséges érték egyenlő valószínűséggel generálódjon.

KÖV_08.06:

Ha egy kezdeti (*seed*) kulcs alkalmazva van³³, akkor azt ugyanolyan módon kell bevinni, mint a kriptográfiai kulcsokat.

KÖV_08.07:

Közbenső kulcs generálási állapotoknak és értékeknek nem szabad hozzáférhetőnek lenniük a modulon kívül nyílt vagy más nem védett formában.

4.8.3 Kulcs szétoztásra vonatkozó követelmények

KÖV_08.08:

Kulcs szétoztás végrehajtható kézi módszerekkel, automatizált módszerekkel vagy kézi és automatizált módszerek kombinációjával. Egy kriptográfiai modulnak FIPS által jóváhagyott kulcs szétoztási technikát kell implementálnia. Amíg nincs FIPS által jóváhagyott kulcs szétoztási technika bevezetve, kereskedelmi forgalomban beszerezhető nyilvános kulcs módszerek is alkalmazhatók. A dokumentációnak specifikálnia kell a modul által alkalmazott kulcs szétoztási technikát.

³⁰ Mivel az IBM 4758-002 kriptográfiai modulnak (pontosabban bevizsgált és tanúsított kiépítésének) nincs saját operációs rendszere.

³¹ Az IBM 4758-002 megvalósít belső kulcs generálási funkciót.

³² Az IBM 4758-002 alkalmaz véletlenszám generátort.

³³ Az IBM 4758-002 véletlenszám generátora alkalmaz kezdeti (*seed*) kulcsot.

4.8.4 Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények

KÖV_08.09:

Kézi úton szétszott kriptográfiai kulcsok bevihetők a kriptográfiai modulba, illetve outputként kinyerhetők abból, tisztán kézi módszerekkel vagy elektronikus módszerekkel.

KÖV_08.10:

Az elektronikus úton szétszott titkos és magán kulcsokat kódolt formában kell bevinni és kinyerni.

KÖV_08.11:

A kézi úton szétszott kriptográfiai kulcsokat a kriptográfiai modulba való bevitel során ellenőrizni kell a helyesség szempontjából a 11 fejezetben (Ön-teszt) meghatározott kézi kulcs beviteli teszt felhasználásával.

KÖV_08.12:

A kulcs bevitele során a kulcsokat és kulcs komponenseket átmenetileg ki lehet jelezni a vizuális ellenőrizhetőség és a pontosság javítása érdekében. Ha kódolt kulcsok vagy kulcs komponensek kerülnek beírásra, az ebből származó nyílt formájú titkos vagy magán kulcsok nem jeleníthetők meg.

KÖV_08.13:

Eszközt kell szolgáltatni annak biztosítására, hogy a modulba bevitt vagy abból outputként kinyert kulcs azzal a megfelelő jogi személlyel legyen összekapcsolva (pl. személy, csoport vagy eljárás), akihez a kulcs hozzá van rendelve.

KÖV_08.15³⁴:

A kézi úton szétszott titkos vagy magán kulcsokat nem szabad bevinni vagy outputként kinyerni a kriptográfiai modulból nyílt formában. Ha kézi úton szétszott titkos vagy magán kulcsokat kell bevinni a kriptográfiai modulba vagy outputként kinyerni onnan, akkor ezeket a következő módszerek valamelyikével kell elvégezni:

- kódolt formában,
- osztott tudáson alapuló (azaz két vagy több nyílt formájú kulcs komponenst felhasználó) eljárás alkalmazásával.

KÖV_08.16:

Ha kézi úton szétszott titkos vagy magán kulcsot osztott tudáson alapuló eljárás segítségével visznek be vagy nyernek ki, a modulnak lehetőséget kell nyújtania arra, hogy az operátort külön-külön hitelesítse minden egyes kulcs komponens esetében. Ezen túlmenően, a kulcs komponenseket közvetlenül a kriptográfiai modulba kell bevinni, illetve közvetlenül a kriptográfiai modulból kell kinyerni (pl. megbízható útvonalon vagy közvetlenül csatlakoztatott kábelén keresztül) anélkül, hogy az áthaladna valamilyen borításon vagy olyan közbenső rendszeren, ahol a komponensek tárolhatók, összekapcsolhatók vagy más módon feldolgozhatók. Idevonatkozó követelmény található a KÖV_02.14-ben is.

4.8.5 Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények

KÖV_08.17:

Ha a titkos vagy magán kulcsokat a kriptográfiai modul tartalmazza, akkor azok tárolhatók nyílt formában. Ezek a nyílt formájú kulcsok a modulon kívülről nem lehetnek hozzáférhetők. Ez a követelmény kapcsolódik az KÖV_08.02-höz.

KÖV_08.18:

Eszközt kell szolgáltatni annak biztosítására, hogy minden kulcs azzal a megfelelő jogi személlyel lett összekapcsolva (pl. személy, csoport vagy eljárás), akihez a kulcs hozzá van rendelve.

³⁴ Ez a követelmény csak a 3-as és a 4-es biztonsági szintre vonatkozik. Ez a fejezet nem tartalmazza ugyanakkor a csak az 1-es és 2-es szintre vonatkozó KÖV_08.14-t.

4.8.6 Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények

KÖV_08.19:

Egy kriptográfiai modulnak lehetőséget kell arra nyújtani, hogy minden nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsot és egyéb nem védett kritikus biztonsági paramétert a modulon belül nullázni lehessen. A kriptográfiai kulcsok és egyéb kritikus biztonsági paraméterek nullázása nem követelmény abban az esetben, ha a kulcsok és paraméterek kódolt formában vannak tárolva, vagy valamilyen más fizikai vagy logikai módon védve vannak (pl. egy járulékosan beépített, jelen követelményrendszernek megfelelő kriptográfiai modulon belül vannak elhelyezve).

4.8.7 Kulcs archiválásra vonatkozó követelmények

KÖV_08.20:

Egy kriptográfiai modul opcionálisan kiadhat kulcsokat archiválási célokból. Az archiválásra kiadott kulcsoknak kódoltnak kell lenniük³⁵.

4.9. Kriptográfiai algoritmusok

KÖV_09.01:

A kriptográfiai moduloknak FIPS által jóváhagyott algoritmusokat kell alkalmazniuk.

4.10 Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás

KÖV_10.01:

A kriptográfiai modulok jeladó részének (rádióknak) minden alkalmazható FCC követelménynek eleget kell tenniük.

KÖV_10.03³⁶:

Egy kriptográfiai modulnak alkalmazkodnia kell az EMI/EMC követelményekhez, amelyek az FCC 15. részében, a J alfejezetben és a B osztályban (azaz a házi alkalmazásra vonatkozó részben) vannak megadva.

³⁵ Az IBM 4758-002 tanúsított kiépítése nem támogat kulcs archiválást.

³⁶ Ez a követelmény csak a 3-as és a 4-es biztonsági szintre vonatkozik. Ez a fejezet nem tartalmazza ugyanakkor a csak az 1-es és 2-es szintre vonatkozó KÖV_10.02-t.

4.11 Ön-tesztek

4.11.1 Általános követelmények

KÖV_11.01:

Egy kriptográfiai modulnak képesnek kell lennie arra, hogy ön-teszteket hajtson végre a modul megfelelő működésének ellenőrzésére. Bizonyos ön-teszteket akkor kell végrehajtani, amikor a modul áram alá kerül (áram alá helyezéskor végrehajtandó tesztek), egyéb ön-teszteket pedig különböző feltételek esetén kell végrehajtani, általában akkor, ha egy meghatározott funkció vagy művelet kerül végrehajtásra (feltételhez kötött tesztek). A modul opcionálisan végrehajthat más ön-teszteket is, a jelen szabványban³⁷ meghatározottakon túlmenően.

KÖV_11.02:

Amennyiben a kriptográfiai modul valamelyik ön-tesztje sikertelen, a modulnak hiba állapotba kell kerülnie, és hiba jelet kell kiadnia a státusz interfészen keresztül.

KÖV_11.03:

A modul semmilyen kriptográfiai funkciót nem végezhet addig, amíg hiba állapotban van, és semmilyen adatot nem adhat ki outputként az adat output interfészen keresztül, amíg a hiba feltétel fennáll. Ide vonatkozó követelmények találhatók az KÖV_02.04-ben és KÖV_04.07-ben.

KÖV_11.04:

Minden lehetséges hiba feltételnek dokumentálnak kell lenni mindazokkal a tevékenységekkel együtt, amelyek szükségesek a hiba törlésére és a normál működéshez való visszatéréshez (ez tartalmazhatja a modul karbantartását, szervizelését és javítását is).

4.11.2 Áram alá helyezési tesztek

4.11.2.1 Általános tesztek

KÖV_11.05:

Miután egy kriptográfiai modult áram alá helyeztek, a modulnak ön-teszt állapotba kell kerülnie, és legalább a következő (áram alá helyezési) tesztek végrehajtania:

- kriptográfiai algoritmus teszt,
- szoftver/főrmver teszt,
- a kritikus műveletek tesztje és
- a statisztikus véletlenszám generátor tesztek.

A modul opcionálisan további tesztek is végrehajthat.

KÖV_11.06:

Az áram alá helyezés utáni ön-tesztek nem igényelhetnek operátori közreműködést a futtatáshoz.

KÖV_11.07:

Amennyiben minden áram alá helyezés utáni teszt sikeres, akkor egy jelzést kell kiadni a "státusz output" interfészen keresztül.

KÖV_11.08:

Minden adat outputot le kell tiltani, amíg ezek a tesztek végrehajtás alatt állnak. Ide vonatkozó követelmény még a KÖV_02.04.

KÖV_11.09:

A modulnak eszközöket kell biztosítania arra, hogy az áram alá helyezési tesztek igény esetén a modul periodikus tesztelésére is kezdeményezni lehessen.

³⁷ FIPS 140-1

4.11.2.2 Kriptográfiai algoritmus tesztek

KÖV_11.10:

A kriptográfiai algoritmusokat tesztelni kell oly módon, hogy az algoritmust olyan adatokon kell végrehajtani, amelyekre vonatkozóan a helyes output már ismert ("ismert eredmény teszt"). A teszt akkor sikeres, ha a kiszámított output megegyezik a korábban generált outputtal.

KÖV_11.11:

Az ismert eredmény tesztet minden egyes kriptográfiai funkcióra vonatkozóan (pl. kódolás, dekódolás, hitelesítés) végre kell hajtani³⁸.

4.11.2.3 Szoftver/főrmver teszt

KÖV_11.14:

A modulban (például az EEPROM³⁹-ban vagy RAM-ban) található minden beágyazott szoftver és főrmver esetén számításba kell venni és tárolni kell egy hiba detektáló kódot (EDC) vagy FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát (pl. egy adat hitelesítési kód kiszámítását és ellenőrzését vagy egy FIPS által elfogadott digitális aláírási algoritmust). Ezt a hiba detektáló kódot, adat hitelesítési kódot ill. digitális aláírást ellenőrizni kell akkor, amikor az áram alá helyezési ön-tesztek futnak.

4.11.2.4 Kritikus funkciók tesztjei

KÖV_11.15:

Minden más, a modul biztonságos működése szempontjából kritikus funkció tesztelhető azon ön-tesztek részeként, amelyeket az áram alá helyezéskor kell végrehajtani. A dokumentációnak teljes specifikációt kell szolgáltatnia a kritikus funkciókról és azon áram alá helyezési ön-tesztek természetéről, amelyek ezen funkciók számára ki vannak jelölve. A meghatározott feltételek esetén végrehajtandó egyéb kritikus funkciókat a feltételhez kötött tesztek részeként kell végrehajtani.

³⁸ Mivel az IBM 4758-002 nem implementál se tömörítő algoritmust, se kettős, párhuzamos algoritmus végrehajtást, ezért az ezekre vonatkozó KÖV_11.12 - KÖV_11.13-t nem tartalmazza ez a fejezet.

³⁹ Az IBM 4758-002 modul esetén ez FLASH (szegmensek).

4.11.2.5 Statisztikus véletlenszám generátor tesztek

KÖV_11.16:

Azon kriptográfiai moduloknak, amelyek egy véletlenszám vagy pszeudó véletlenszám generátort implementálnak, tartalmazniuk kell a véletlenség vizsgálatára szolgáló statisztikai tesztek végrehajtásának lehetőségét. Jelen követelményrendszer az alábbi négy javasolt tesztet határozza meg:

- **Monobit teszt**
 1. Számoljuk le az 1-es értékű biteket egy 20 000 hosszú bit sorozatban. Jelöljük az 1-es bitek számát X -szel.
 2. A teszt akkor sikeres, ha $9725 < X < 10\,275$ (0 .0001 I-es típusú hiba mellett).
- **Póker teszt**
 1. Osszunk fel egy 20 000 hosszú bit sorozatot 5 000 egymást követő bit 4-es részekre. Számoljuk meg és tároljuk le a bit 4-esek 16 lehetséges kombinációjába tartozó szegmenseket. Jelölje $f(i)$ minden i értékre ($i = 0, 1, 2, \dots, 15$) a megfelelő gyakoriságértéket.
 2. Számoljuk ki a következő értéket:
$$X = (16 / 5000) * \left(\sum_{i=0}^{15} [f(i)]^2 \right) - 5000$$
 3. A teszt akkor sikeres, ha $2.16 < X < 46.17$ (0 .0001 I-es típusú hiba mellett).
- **Futam teszt**
 1. Egy futam a maximális hosszúságú, csupa 0 vagy csupa 1-es értékű, egymást követő bit részsorozat egy 20 000 hosszúságú bit mintasorozatban. Számoljuk össze és tároljuk a mintasorozat futam-hosszúságainak gyakoriságát minden futamhosszra (1,2,3,...) mind a 0-kból, mind az 1-esekből álló futamok esetén.
 2. A teszt akkor sikeres, ha mind a 12 alábbi érték (6 darab 1-esekből, 6 darab 0-okból álló futamokra számított érték) az alábbi táblázatban meghatározott intervallumon belül van. Ez a teszt a 6-nál hosszabb futamokat összevontan kezeli.

Futam hossz	Elvárt intervallum (0 .0001 I-es típusú hiba mellett)
1	2 315 – 2 685
2	1114 – 1386
3	527 – 723
4	240 – 384
5	103 – 209
6+ (6 vagy hosszabb)	103 – 209

- **Hosszú távú futam teszt**
 1. Hosszú futamnak a 26 vagy nagyobb hosszúságú (akár 1-esekből, akár 0-kból álló) futamot nevezzük.
 2. Egy 20 000 hosszú bitsorozatba a teszt akkor sikeres, ha nincs hosszú futama. (0 .0001 I-es típusú hiba mellett).

A fenti tesztek helyettesíthetők olyan alternatív tesztekkel, amelyek ezekkel megegyező vagy jobb ellenőrzést nyújtanak a véletlenségre. Ha a tesztek valamelyike sikertelen, a modulnak hiba állapotba kell kerülnie. Idevonatkozó követelmény a KÖV_11.02 is.

KÖV_11.18⁴⁰:

A statisztikai teszteknek végre kell hajtódniuk az áram alá helyezéskor (bekapcsoláskor), valamint ezen felül, igény esetén meghívhatóknak kell lenniük.

⁴⁰ Ez csak a 4-es biztonsági szinten elvárt követelmény. A fejezet ugyanakkor nem tartalmazza a csak a 3-as biztonsági szinten elvárt KÖV_11.17-et.

4.11.3 Feltételhez kötött tesztek

4.11.3.1 Páronkénti konzisztencia teszt

KÖV_11.19:

Azon kriptográfiai modulok, amelyek nyilvános és magán kulcsokat generálnak, tesztelniük kell a kulcsokat a páronkénti konzisztencia szempontjából. Ha a kulcsokat csak digitális aláírás létrehozására és ellenőrzésére használják, akkor a kulcsok konzisztenciája tesztelhető egy aláírás létrehozásával és ellenőrzésével is.

4.11.3.2 Szoftver/főrmver betöltési tesztek

KÖV_11.20:

Minden olyan érvényesített szoftver és főrmver esetében, amelyet kívülről lehet betölteni a kriptográfiai modulba, alkalmazni kell egy olyan kriptográfiai mechanizmust, amely FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát (pl. adat hitelesítési kód vagy FIPS által elfogadott digitális aláírási algoritmus) használ. Ezen tesztnek kell ellenőrizni az adat hitelesítési kódot, illetve digitális aláírást minden olyan esetben, amikor szoftver vagy főrmver kerül kívülről betöltésre a modulba⁴¹.

4.11.3.3 Kézi kulcs bevitel tesztje⁴²

4.11.3.4 Folyamatos véletlenszám generátor teszt

KÖV_11.22:

Azon kriptográfiai moduloknak, amelyek egy véletlenszám vagy pszeudó véletlenszám generátort implementálnak, tesztelniük kell a generátort a sikertelenség szempontjából egy konstans értékig. Ha a generátor n bitből álló blokkokat generál, ahol $n > 15$, a bekapcsolás után generált első blokkot nem szabad felhasználni, de tárolni kell abból a célból, hogy összehasonlításra kerüljön a következő generálandó blokkal. Az egymást követő generálások során az újonnan generált blokk összehasonlításra kerül az előző generált blokkal. A teszt sikertelen, ha a két összehasonlított blokk azonos. Ha a generátornak minden hívása 16 bitnél kevesebbet szolgáltat, akkor a bekapcsolás utáni első n bitet, valamilyen $n > 15$ -re, nem szabad felhasználni, de tárolni kell a következő n generált bittel való összehasonlításra. Minden egymást követő n -bit generálás összehasonlításra kerül a megelőzően generált n -bittel. A teszt sikertelen, ha két összehasonlított n -bites sorozat megegyezik.

⁴¹ Az IBM 4758-002 modulba lehetséges kívülről szoftvert betölteni, sőt e nélkül működésképtelen.

⁴² Mivel az IBM 4758-002 modul tanúsított kiépítése nem támogat kézi úton történő kriptográfiai kulcsbevitelt, nincsenek erre vonatkozó követelmények sem.

5. Az IBM 4758-002 értékeléséhez megkövetelt fejlesztői bizonyítékok

Az alábbiakban áttekintjük azokat a fejlesztői bizonyítékokat (dokumentálást, egyéb információ szolgáltatást), melyet a fejlesztő cég biztosított a vizsgálatok elvégzéséhez az IBM 4758-002 értékelését végző laboratórium számára.

Az alábbi jelölést alkalmazzuk:

FB_x.y.z: a FIPS 140-1 x. fejezetének y. biztonsági követelményére vonatkozó z. fejlesztői bizonyítékot meghatározó elvárása.

5.1. A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása

FB_01.01.01:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni minden olyan komponenst, amely kriptográfiai logikai áramkört vagy eljárást alkalmaz. A felsorolandó komponenseknek tartalmazniuk kell értelemszerűen a következőket:

- integrált áramköröket, beleértve a processzorokat, memóriákat és fogyasztói rendelésre készített (*custom*) integrált áramköröket,
- egyéb aktív elektronikai áramköri elemeket,
- villamos áram bemeneteket és kimeneteket, belső áramellátásokat vagy konvertereket,
- fizikai struktúrákat, beleértve az áramköri kártyákat vagy más szerelési alapfelületeket, foglalatokat és csatlakozókat,
- a szoftver és firmware modulokat,
- a modulban alkalmazott egyéb komponenseket.

FB_01.01.02:

A fenti komponens listának konzisztensnek kell lennie azokkal az információkkal, amelyek az 1. fejezet (A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása) egyéb követelményeinek kielégítésére szolgálnak.

FB_01.02.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia a modul kriptográfiai határát. A kriptográfiai határnak egy olyan világosan meghatározott, összefüggő védelmi peremkerületnek kell lennie, amely a kriptográfiai modul fizikai határát alakítja ki. A védelmi peremkerület definíciójának meg kell határoznia a modul komponenseket és csatlakozókat (portokat), valamint a modul információ áramlási folyamatait, feldolgozó és input/output jeleit.

FB_01.02.02:

A kriptográfiai határnak tartalmaznia kell minden olyan hardvert vagy szoftvert, amely inputként fogad, feldolgoz, vagy outputként kiad olyan fontos biztonsági paramétereket, amelyek ha nincsenek kellően ellenőrizve, akkor ez érzékeny információk veszélyeztetéséhez vezethet.

FB_01.03.01:

A modulban lévő valamennyi processzorra a fejlesztőnek meg kell határoznia azt a szoftvert és firmvert, amelyet az adott processzor hajt végre, és azokat a memória egységeket, amelyek a végrehajtható kódot és adatokat tartalmazzák, és meg kell jelölni a szoftverek és firmverek fő funkcióját is.

FB_01.03.02:

Minden processzor esetén a fejlesztőnek meg kell határoznia minden olyan hardvert, amelyhez a szóban forgó processzor kapcsolódik.

FB_01.04.01:

A fejlesztőnek meg kell határoznia, hogy a modul fizikai konfigurációja a három lehetséges eset közül melyik: egyetlen chipből álló modul, több chipes, beágyazott modul vagy több chipes önmagában álló modul.

FB_01.04.02:

A fejlesztői dokumentációnak vázolni kell a modul belső elrendezését és összeszerelési módszereit (pl. rögzítők és szerelvények), beleértve a tervrajzokat is, amelyeknek méret-arányosaknak kell lenniük. Az integrált áramkörök belsejét nem kell ábrázolni.

FB_01.04.03:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a modul elsődleges fizikai paramétereit, beleértve a foglalatoknak, a hozzáférési pontoknak, az áramköri kártyáknak, az áramellátás elhelyezkedésének, az összekötő huzalok menetének, a hűtőberendezések elhelyezkedésének és más fontos paramétereknek a leírását.

FB_01.05.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell egy olyan funkcionális blokkdiagramot, amely bemutatja a hardver komponenseket és azok csatlakozásait. A blokkdiagramnak tartalmaznia kell értelemszerűen a következő komponenseket:

- mikroprocesszorok,
- input/output bufferek,
- nyíltan tárolt szöveg / kódoltan tárolt szöveg bufferek,
- ellenőrző bufferek,
- kulcs tárolás,
- munka memória,
- program memória,
- minden más, fontos felhasznált komponens.

FB_01.05.02:

A blokkdiagramnak ezeken felül tartalmaznia kell minden más fogyasztói rendelésre készített integrált áramköröket, mint pl. előre megtervezett kriptográfiai áramköröket, kapu áramköröket vagy egyéb programozható logikai áramköröket. Az ilyen komponenseken belüli független funkciókat elkülönítetten kell meghatározni a blokkdiagramban.

FB_01.05.03:

A blokkdiagramnak tartalmaznia kell a fő modul komponensek vagy részegységek funkcióit.

FB_01.05.04:

A blokkdiagramnak be kell mutatnia a modul fő komponensei közötti, valamint a modul és a külső berendezés közötti kapcsolatokat.

FB_01.05.05:

A blokkdiagramnak be kell mutatnia a modul kriptográfiai határát.

FB_01.06.01:

Minden olyan komponenst, amely nem tartozik a biztonsági követelmények alá, tételesen fel kell sorolni a fejlesztői dokumentációban.

FB_01.06.02:

A FB_01.06.01 követelmény kielégítésére készített lista valamennyi elemére vonatkozóan a kizárás okát elfogadható módon meg kell magyarázni a fejlesztői dokumentációban. A fejlesztőnek bizonyítania kell, hogy ezen komponensek egyike sem okozhat veszélyeztetést elfogadható körülmények között, még hibás működés vagy rosszindulatú használat esetén sem.

FB_01.07.01:

A fejlesztőnek gondoskodnia kell egy különálló dokumentumról vagy dokumentum fejezetről, amely meghatározza azt a biztonsági politikát (vagyis azokat a biztonsági szabályokat, amelyek mellett egy modulnak működnie kell), amelyet a kriptográfiai modul léptet hatályba.

5.2 Modul interfészek

FB_02.01.01:

A fejlesztői dokumentációnak részleteznie kell a modul információ folyamait és hozzáférési pontjait azáltal, hogy az 5.1. fejezetben (A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása) megkövetelt blokkdiagram másolatait kiemelésekkel és jegyzetekkel látja el. Ezeken felül további dokumentációt is kell szolgáltatni, amely szükséges a logikai interfészek világos specifikálásához. A modulhoz csatlakozó minden input és output esetében a dokumentációnak meg kell határoznia azt a logikai interfészt, amelyhez az adott input vagy output tartozik, és meg kell határoznia a megfelelő fizikai belépési/kilépési pontokat. Az ezen követelmény kielégítésére szolgáltatott információknak konzisztenseknek kell lenniük azokkal a komponens információkkal, amelyek az 1. fejezet (A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása) KÖV_01.01, KÖV_01.02 és KÖV_01.05 követelményei kielégítésére készültek.

FB_02.01.02:

A fejlesztői tervnek a modul interfészeket logikailag elkülönített kategóriákra kell szétválasztani minimálisan azon kategóriák alkalmazásával, amelyek a KÖV_02.02 és a KÖV_02.03 követelményekben definiálva vannak. Amennyiben két vagy több interfész ugyanazon a fizikai porton osztozik, a fejlesztőnek meg kell határoznia, hogy a különböző interfész kategóriákból származó információk hogyan különíthetők el logikailag.

FB_02.02.01:

A modulnak rendelkeznie kell egy adat input interfésszel, amely definiálva van a fejlesztői dokumentációban, beleértve az alábbiakat:

- nyíltan tárolt adatok,
- kódolt szöveggént tárolt adatok,
- kriptográfiai kulcsok,
- egyéb kulcsrendezési adatok,
- hitelesítési adatok,
- státusz információk,
- minden más input adat.

FB_02.02.02:

A modulnak rendelkeznie kell egy adat output interfésszel, amely definiálva van a fejlesztői dokumentációban, beleértve az alábbiakat:

- nyíltan tárolt adatok,
- kódolt szöveggént tárolt adatok,
- kriptográfiai kulcsok,
- egyéb kulcsrendezési adatok,
- hitelesítési adatok,
- vezérlési információk,
- minden más output adat.

FB_02.02.03:

A modulnak rendelkeznie kell egy vezérlési input interfésszel, amely definiálva van a fejlesztői dokumentációban, és amelyet a modul működésének vezérlésére alkalmaznak, beleértve az input parancsokat, jelzéseket, adatokat és kézi inputokat.

FB_02.02.04:

A modulnak rendelkeznie kell egy státusz output interfésszel, amely definiálva van a fejlesztői dokumentációban, és amelyet a modul státuszának megjelenítésére vagy kijelzésére alkalmaznak, beleértve az output adatokat, jelzéseket, kijelzőket és fizikai kijelzőket.

FB_02.03.01:

Ha a modul felvesz vagy szolgáltat külső áramot, rendelkeznie kell egy elektromos áram interfésszel, amely a fejlesztői dokumentációban megfelelő módon definiálva van, és amely tartalmazza az elektromos áram valamennyi belépési vagy kilépési pontját.

FB_02.04.01:

A fejlesztői tervezetnek biztosítania kell, hogy az adat output interfészen keresztül történő minden adat output letiltásra kerüljön, amikor a modul hiba állapotba kerül, ahogyan azt a 4. fejezet (Véges állapotú automata modell) dokumentálja, és a fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy ez hogyan valósul meg.

FB_02.04.02:

A fejlesztői tervezetnek biztosítania kell, hogy az adat output interfészen keresztül történő minden adat output letiltásra kerüljön, amikor a modul ön-teszt állapotba kerül, ahogyan azt a 11. fejezet (Ön-teszt) dokumentálja, és a fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy ez hogyan valósul meg.

FB_02.09.01:

A dokumentációnak tartalmaznia kell egy teljes specifikációt, amely a modul minden logikai interfészét ismerteti, beleértve minden egyes:

- fizikai és logikai portot és azok pin kiosztását,
- fizikai borítót, nyílászárót vagy nyílást,
- kézi vagy logikai vezérlést,
- fizikai vagy logikai státusz kijelzőt,
- fizikai, logikai vagy elektronikus karakterisztikát, ha ezek értelmezhetők a fenti interfészek esetében.

FB_02.10.01:

A fejlesztői dokumentációnak minden fizikai és logikai input és output adat útvonalat megfelelő részletességgel ismertetnie kell abból a célból, hogy a modul input-, feldolgozott- és output információinak minden fő kategóriája specifikálva legyen. Minden input adat, amely az adat input interfészen keresztül lép a modulba, csak az input adat útvonalat használhatja a belépéshez, és minden output adat, amely az adat output interfészen keresztül lép ki modulból, csak az output adat útvonalon keresztül juthat ki.

FB_02.11.01:

Ha bármilyen lehetősége fennáll annak, hogy a modul szerkezete valamelyik porton lehetővé teszi nyílt formában megjelenő kriptográfiai kulcsok vagy más kritikus biztonsági paraméterek outputját, a szerkezetnek két független belső tevékenységet kell megkövetelnie, mielőtt az output bekövetkezik egy ilyen porton. Ebben az esetben a fejlesztői dokumentációnak definiálnia kell, hogy mik ezek a tevékenységek és hogyan nyújtanak védelmet a kritikus biztonsági paraméterek gondatlan közzétételével szemben. A dokumentációnak tartalmaznia kell a modul azon funkcionális részeinek a specifikációját (akár hardverben akár szoftverben van megvalósítva), amelyekben a két független tevékenység végrehajtásra kerül.

FB_02.12.01:

A fejlesztői dokumentációnak bizonyítania kell, hogy a modul szerkezete biztosítja az output adat útvonalaknak a logikai elkülönítését azoktól az eljárásoktól, amelyek kriptográfiai kulcsok generálását, kézi bevitelét és kinullázását hajtják végre.

FB_02.13.01:

Amennyiben a modul szerkezete nem védett kritikus biztonsági paramétereket tesz szükségessé, beleértve nyíltan megjelenő kriptográfiai kulcsokat vagy nyíltan megjelenő hitelesítési adatokat, az ezen adatok inputjára vagy outputjára szolgáló adat portoknak fizikailag el kell különülniük a modul összes többi portjától. A fejlesztői dokumentációnak be kell mutatnia, hogy ez hogyan valósul meg.

FB_02.14.01:

Amennyiben a modul szerkezete nem védett kritikus biztonsági paramétereket tesz szükségessé, beleértve nyíltan megjelenő kriptográfiai kulcsokat, nyíltan megjelenő hitelesítési adatokat, az ezen paraméterek inputjára vagy outputjára szolgáló adat portokat közvetlenül a kriptográfiai határhoz kell csatolni, anélkül, hogy azok áthaladnának bármilyen, a kriptográfiai határon kívül eső processzoron, komplex logikai blokkon vagy a kulcs kezeléssel kapcsolatban nem álló funkciókat végrehajtó modul részen. A fejlesztői dokumentációnak be kell mutatnia, hogy ez hogyan van megvalósítva.

5.3 Szerepkörök és szolgáltatások

5.3.1 Szerepkörök

FB_03.01.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia minden megkülönböztethető jogosult szerepkört, beleértve annak megnevezését, célját és azokat a szolgáltatásokat, amelyek az adott szerepkörben végrehajthatók.

FB_03.02.01:

A fenti FB_03.01.01 kielégítésére megkövetelt dokumentációba a fejlesztőnek legalább egy felhasználói és egy kriptográfiai tisztviselő szerepkört bele kell vennie.

5.3.2 Szolgáltatások

FB3.07.01:

A fejlesztői dokumentációnak teljesen ismertetnie kell minden szolgáltatást, beleértve annak célját és funkcióját. A lehetséges szolgáltatások tartalmazhatják a következőket, bár nem kell ezekre korlátozódniuk:

- kriptográfiai műveletek, mint pl.:
 - kódolás,
 - dekódolás,
 - üzenet sértetlenség,
 - digitális aláírás létrehozás,
 - digitális aláírás ellenőrzés,
 - egyéb olyan műveletek, amelyek kriptográfia alkalmazását igénylik,
- kulcsgondozási műveletek, mint pl.:
 - kulcs és paraméter bevitel (input),
 - kulcs generálás,
 - kulcs kivitel (output),
 - kulcs archiválás,
 - kulcs nullázás,
 - egyéb kulcsgondozási funkciók,
- kriptográfiai menedzsment funkciók:
 - naplózási paraméterek bevitele és beállítása,
 - riasztás kezelés és "reset"-elés,
 - egyéb kriptográfiai menedzsment funkciók,
- operátor által választható ön-tesztek végrehajtása, mint pl.:
 - kriptográfiai algoritmus tesztek,
 - szoftver/főmver tesztek,
 - a kritikus funkciók tesztjei,
 - statisztikus véletlenszám generátor tesztek,
 - egyéb tesztek, amelyeket egy operátor kezdeményezhet,
- "státusz kijelzés", amely a következőket jelezheti ki:
 - aktív szerepkör(ök),
 - a modul kriptográfiai státusza (nullázott, beavatkozás következményeként fellépő, betöltött, inicializált, stb.),
 - hiba kód, ha a modul hiba állapotban van,
 - a megkerülés lehetőségének engedélyezettsége vagy tiltottsága, ha a megkerülés lehetséges,
 - A karbantartói tesztek végrehajtása⁴³,
 - A kriptográfia megkerülése.

⁴³ Az IBM 4758-002 modulban nincsenek karbantartói tesztek.

FB_03.07.02:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia minden egyes szolgáltatás esetében a szolgáltatás inputjait, a megfelelő szolgáltatás outputokat és a jogosult szerepkört, illetve szerepköröket, amelyekben a szóban forgó szolgáltatás végrehajtható. A szolgáltatás inputoknak tartalmaznia kell minden, a modulhoz irányuló adat vagy vezérlő inputot, amelyek kezdeményeznek vagy kieszközölnek meghatározott szolgáltatásokat, műveleteket vagy funkciókat. A szolgáltatás outputoknak minden olyan adat és státusz outputot tartalmazniuk kell, amelyeket a szolgáltatás inputok által kezdeményezett vagy kieszközölt szolgáltatások, műveletek vagy funkciók eredményeztek. A fejlesztő szolgáltatathat egy mátrixot is, amely feltünteti mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek végrehajthatók az egyes szerepkörökben.

FB_03.08.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a modul aktuális státuszának outputját és a felhasználó által hívható ön-tesztok inicializálását és futtatását, az egyéb olyan szolgáltatásokkal együtt, amelyek megfelelnek a FB_03.07.01-ben specifikáltaknak.

FB_03.11.01:

A fejlesztői dokumentációnak minden egyes szolgáltatás input esetében meg kell jelölnie a megfelelő szolgáltatás outputot.

5.3.3 Operátori hitelesítés

FB_03.13.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell, hogy egy áramellátás megszűnését követően a megelőző hitelesítések eredményei hogyan lesznek törölve.

FB_03.16.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell azokat a mechanizmusokat, amelyeket az operátor azonosításának végrehajtására, az operátor azonosságának hitelesítésére, a szerepkör vagy szerepkörök közvetett vagy közvetlen kiválasztására és annak ellenőrzésére alkalmaznak, hogy az operátor jogosult-e a szerepkör(ök) felvételére. Meg kell jegyezni, hogy az azonosságon alapuló hitelesítés figyelembe veszi az operátornak az azonosságát, aki egy meghatározott szerepkört felvesz. Ez a hitelesítési módszer nemcsak a szerepkörök között tesz különbséget, de ugyanazon szerepkörön belül is; két operátor, aki ugyanazt a szerepkört kívánja betölteni, a modul számára különböző információt fog felmutatni, mivel azonosítójuk különböző. Például ha egy operátornak egy PIN kódot kell megadnia akkor, ha megkísérel egy szerepkört betölteni, minden egyes operátornak különböző PIN kóddal kell rendelkeznie, mivel a PIN kód a modul számára az operátort azonosítja.

FB_03.17.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell, hogy a modul lehetővé teszi-e egy operátor számára, hogy szerepkört váltson anélkül, hogy azonosságát újra hitelesíteni kellene. Ha ez a lehetőség fennáll, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell, hogy az operátor számára fennáll az a lehetőség, hogy szerepkört váltson, és világosan ki kell jelentenie, hogy ellenőrizni kell az operátor jogosultságát az új szerepkörre.

FB_03.20.01:

A fejlesztői dokumentációnak világosan ki kell jelentenie, hogy a modul számára azonosságon alapuló hitelesítés kerül végrehajtásra. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell az alkalmazott hitelesítési mechanizmusokat az FB_03.16.01-ben specifikáltaknak megfelelően.

FB_03.20.02:

A fejlesztői dokumentációra vonatkozó azon követelmények, amelyek a nyílt formában megjelenő hitelesítési adatoknak a megadására vonatkoznak, erre kijelölt, közvetlenül kapcsolódó portokon keresztül, az FB_02.13.01-ben és az FB_02.14.01-ben vannak leírva.

5.4 Végés állapotú automata modell

FB_04.02.01:

A fejlesztőnek leírást kell adnia a véges állapotú automata modellről. Ezen leírásnak tartalmaznia kell a modul minden állapotának megadását és leírását, és le kell írnia a megfelelő állapot átmenetek mindegyikét. Az állapot átmeneteknek tartalmazniuk kell azokat a belső modul feltételeket, adat inputokat és vezérlő inputokat, amelyek egy állapotból egy másikba való átmenetet okoznak, és azokat a belső modul feltételeket, adat outputokat és státusz outputokat, amelyeket egy állapotból egy másikba való átmenet eredményez.

FB_04.04.01:

A fejlesztőnek megfelelő részletességű véges állapot diagrammo(ka)t is kell szolgáltatnia annak biztosítására, hogy ellenőrizni lehessen ezen követelmény-rendszernek való megfelelést.

5.5 Fizikai biztonság

5.5.1 Közös követelmények

FB_05.01.01:

A fejlesztői dokumentációnak specifikálnia kell, hogy a modulra vonatkozóan az alábbi három fizikai megvalósítás melyike áll fenn: egyetlen chipből álló modul, több chipes, beágyazott modul vagy önmagában álló kriptográfiai modul⁴⁴. A specifikált fizikai megvalósításnak konzisztensnek kell lennie az aktuális modul fizikai tervével.

FB_05.01.02:

A fejlesztői dokumentációnak teljesen le kell írnia azokat az alkalmazható fizikai biztonsági mechanizmusokat, amelyeket a modul felhasznál. A modul összes összetevőjét, beleértve minden hardvert, szoftvert, firmwaret és adatot (beleértve a nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsokat és nem védett kritikus védelmi paramétereket) védeni kell.

5.5.2 Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények

FB_05.07.01:

A több chipes, beágyazott modul chipjeinek szabványos termék minőségű IC-knek kell lenniük, amelyeket úgy terveztek, hogy legalább a tipikus kereskedelmi minőségi specifikációknak feleljenek meg az áramellátás, hőmérséklet, megbízhatóság, ütés/rázkódás stb. tekintetében. Különösen fontos, hogy a modul standard passziválási technikát alkalmazzon minden egyes chipre vonatkozóan. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell az IC-k minőségét. Ha valamelyik alkalmazott IC nem szabványos, annak passziválási szerkezetét szintén ismertetni kell.

FB_05.08.01:

A modult tipikus termék szintű, több chipes eszközként kell megvalósítani, mint amilyen pl. egy IC-s nyomtatott áramkörüi kártya vagy kerámia hordozón lévő IC-k. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a modulnak a termékbe való beépítését.

FB_05.09.01:

A modult egy nem átlátszó, beavatkozást kimutató burkolattal kell befedni, mint pl. egy, az alakot követő burkolat, vagy folyékony festék. Az anyagnak átlátszatlanak kell lennie a látható tartományon belül. A fejlesztői dokumentációnak meg kell adnia a beavatkozást kimutató, nem átlátszó burkolat fajtáját és annak karakterisztikáját.

FB_05.10.01:

A fejlesztői dokumentációnak rögzítenie kell, hogy a KÖV_05.10-ben specifikált három lehetőség közül melyiket alkalmazzák a követelmény kielégítésére, és alátámasztó részletes szerkezeti információt kell szolgáltatnia. A választástól függően a megfelelő fejlesztői követelményt (a következők egyikét, a választásnak megfelelően) ki kell elégeíteni:

⁴⁴ Az IBM 4758-002 esetében ez: több chipes, beágyazott modul.

- A modul több chipes áramköri egységét teljesen be kell burkolni egy kemény, átlátszatlan kiöntő anyaggal. A kiöntő anyag lehet egy kemény, átlátszatlan epoxy⁴⁵ vagy valamilyen más, azonos szintű biztonságot nyújtó anyag. Az anyagnak átlátszatlannak kell lennie a látható tartományon belül.
- A modult teljes egészében egy erős, nem eltávolítható burkolatba kell foglalni. A burkolatot olyan módon kell megtervezni, hogy a burkolat eltávolítására vagy az azon való áthatolásra irányuló kísérlet nagy valószínűséggel a modul súlyos károsodásához vezessen (vagyis a modul ne működjön).
- A modult teljes egészében egy erős, eltávolítható burkolatba kell foglalni, és tartalmaznia kell egy beavatkozásra reagáló és nullázó áramköri egységet. Az áramköri egységnek folyamatosan figyelnie kell a burkolatot, és annak eltávolításakor azonnal hatékonyan nulláznia kell minden nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsot és minden más nem védett kritikus biztonsági paramétert. Az áramköri egységnek működőképesnek kell lennie, amikor nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsok vagy más nem védett kritikus biztonsági paraméterek vannak tárolva a modulon belül⁴⁶.

FB_05.11.01:

Ha a modul egy tokba vagy burkolatba van foglalva, és ha a tok vagy burkolat valamilyen szellőző nyílást vagy rést tartalmaz, akkor azoknak kicsiknek kell lenniük, és olyan módon kell azokat megalkotni, ami meggátolja a foglalaton belüli észrevétlen szondázást. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a szellőzés fizikai szerkezetének megoldási módját.

FB_05.12.01⁴⁷:

A modult teljes egészében egy olyan, beavatkozást kimutató burkolatba kell foglalni, amely detektálja a kiöntő anyaggal vagy burkolattal szembeni beavatkozási támadásokat. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a beavatkozást kimutató burkolat szerkezetét.

FB_05.13.01⁴⁸:

A modulnak tartalmaznia kell egy beavatkozásra reagáló és nullázó áramköri egységet, amely folyamatosan figyeli a beavatkozást jelző burkolatot, és amelynek a beavatkozás észlelésekor azonnal hatékonyan nulláznia kell minden nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsot és minden más nem védett kritikus biztonsági paramétert. Az áramköri egységnek működőképesnek kell lennie, amikor nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsok vagy más nem védett kritikus biztonsági paraméterek vannak tárolva a modulon belül. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a beavatkozásra történő reakciók és a nullázás szerkezetét.

⁴⁵ Az IBM 4758-002 esetében polyurethane kiöntő anyagot alkalmaznak.

⁴⁶ Az IBM 4758-002 esetében az 1. megoldást alkalmazzák: a modul belső áramköri egységeit polyurethane kiöntő anyagba ágyazzák, valamint egy vékony film réteget is alkalmaznak az áthatoló és eróziós jellegű támadások azonnali észlelésére.

⁴⁷ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

⁴⁸ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

FB_05.14.01⁴⁹:

A fejlesztőnek alkalmaznia kell a következők valamelyikét:

- környezeti hiba védelmi (EFP) tulajdonság biztosítása⁵⁰, vagy
- környezeti hiba tesztelés (EFT) alkalmazása⁵¹,

annak biztosítására, hogy a következő négy, nem szokványos környezeti feltétel vagy változás (véletlen vagy okozott), amelyek a modul normál működési tartományán kívül esik, ne veszélyeztethesse a modul biztonságát:

- alacsony hőmérséklet
- magas hőmérséklet
- nagy negatív feszültség
- nagy pozitív feszültség

A fejlesztőnek minden egyes feltétel esetén választania kell, hogy környezeti hiba védelmi (EFP) tulajdonságot biztosít, vagy környezeti hiba tesztelést (EFT) alkalmaz, de minden egyes választás független a többi feltételre szóló választástól. A fejlesztőnek minden egyes feltételre vonatkozóan szolgáltatnia kell a megfelelő EFP/EFT dokumentációt, specifikálva azt is, hogy a kiválasztott módszer hogyan kerül alkalmazásra.

⁴⁹ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

⁵⁰ Az EFP tulajdonságok megvédik a kriptográfiai modult az olyan (véletlen vagy szándékosan előidézett) nem szokványos állapotváltozásokkal, ingadozásokkal szemben, melyek a modul normális működési tartományán kívül esnek és veszélyeztetik a modul biztonságát. Nevezetesen a kriptográfiai modulnak folyamatosan figyelni kell a specifikált normál értékhatárokon kívül eső működési *hőmérséklet* és *feszültség* ingadozásokat, és megfelelően kell ezekre reagálnia.

A védelmi jellemzőknek tartalmazniuk kell olyan elektronikus kapcsolásokat vagy eszközöket, melyek folyamatosan mérik ezeket a környezeti paramétereket. Amennyiben az egyik állapot kívül esik a kriptográfiai modul normál működési skáláján, a védelmi kapcsolásnak vagy le kell zárnia a modult a normál tartományon kívüli működés megakadályozása érdekében, vagy pedig azonnal nulláznia kell minden nyílt kriptográfiai kulcsot és más nem védett biztonságkritikus paramétert.

Egy kriptográfiai modul által megvalósított, a környezeti hibák elleni védelmet biztosító tulajdonságokról a modul dokumentációjának teljes specifikációt és leírást kell tartalmaznia.

⁵¹ Az EFT alkalmazása a kriptográfiai modul elemzését, szimulációját és tesztelését foglalja magába, azért, hogy megfelelő garanciát biztosítsunk arra, hogy a modul normál működési tartományán kívül eső (véletlen vagy szándékos) környezeti állapotok vagy ingadozások nem vezetnek a biztonság megsértéséhez. Egy kriptográfiai termék gyártójának végre kell hajtania az előírt teszteket, továbbá dokumentációt kell adnia, mely teljes körűen leírja a végrehajtott környezeti meghibásodás vizsgálatok jellegét, és e tesztek eredményét.

Konkrétan, egy környezeti hiba tesztelés kimutatja, hogy egy kriptográfiai modulra specifikált normál működési tartományon kívül eső működési hőmérséklet és feszültség változtatás nem vezet ahhoz, hogy a modulban lévő elektronikus eszközök vagy kapcsolások a modul biztonságát veszélyeztető módon sérüljenek. A tesztelendő hőmérsékleti tartomány -100 és +200 Celsius-fok. A tesztelendő feszültségtartomány a (földhöz viszonyított) legkisebb negatív feszültségtől – mely az elektronikus eszköz vagy kapcsolat tönkremenetelét okozza – a (földhöz viszonyított) legkisebb pozitív feszültségig – mely az elektronikus eszköz vagy kapcsolat szétroncsolódását idézi elő – terjed, beleértve az áramirány megfordítását is. A normál feltételek között működtetett kriptográfiai modult meg kell vizsgálni a specifikált standard működési tartománytól eltérő értékekre. A normál működési értéktartomány határain túlra eső esetekben az elektronikus eszköz vagy kapcsolat bármikor elromolhat, a kriptográfiai modul biztonságát azonban egyetlen egyszer sem veszélyeztetheti. Ha a tesztelés során a biztonság veszélyeztetése bármikor bekövetkezne az elektronikus eszköz vagy kapcsolat hibája miatt, akkor az elektronikus kapcsolat vagy eszköz tervét javítani kell, és a modult újra tesztelni kell.

Egy kriptográfiai modulon végrehajtott környezeti hiba tesztelés eljárásainak teljes körű leírását és a kapcsolódó eredményeket a dokumentáció tartalmazza.

FB_05.14.02⁵²:

Ha egy meghatározott feltétel esetében környezeti hiba védelmi (EFP) tulajdonság biztosítása lett kiválasztva, a modulnak figyelemmel kell kísérnie, és megfelelően reagálnia kell azokra a működési hőmérsékleti, illetve feszültség ingadozásokra, amelyek a modul specifikált normál működési tartományán kívül esnek a szóban forgó feltételre vonatkozóan. A védelmi tulajdonság maga után vonhat további áramköri egységek vagy eszközök alkalmazását, amelyek folyamatosan mérik ezeket a környezeti feltételeket. Ha olyan feltételt észlelnek, amely a modul normál működési tartományán kívül esik, a védelmi áramköri egységnek:

- ki kell kapcsolnia a modult, vagy
- azonnal hatékonyan nullázni kell minden nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsot és minden más nem védett kritikus biztonsági paramétert.

A dokumentációnak rögzítenie kell, hogy a fenti két lehetőség melyike került kiválasztásra, valamint meg kell adnia a modulban alkalmazott környezeti hiba védelmi tulajdonság teljes specifikációját és leírását.

FB_05.14.03⁵³:

Ha egy meghatározott feltétel esetében környezeti hiba tesztelés (EFT) alkalmazása lett kiválasztva, a modul gyártójának (vagy a gyártó/fejlesztő által kijelölt szervezetnek) végre kell hajtania a szükséges tesztelést, beleértve a modul olyan vizsgálatait, szimulációit és tesztelését is, melyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelő garanciát nyújtsanak arra, hogy a modul normál működési tartományán kívül eső feltételek nem veszélyeztetik a modul biztonságát. A gyártónak dokumentációt kell szolgáltatnia, amely teljes mértékben specifikálja a végrehajtott környezeti hiba tesztek természetét és ezeknek a teszteknek az eredményeit.

⁵² Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

⁵³ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

5.6. Szoftver biztonság

FB_06.01.01:

A KÖV_06.01 követelmény kielégítésére a fejlesztői dokumentációra vonatkozó előírások megegyeznek az FB_01.06.01, illetve az FB_01.06.02 követelményeivel.

FB_06.02.01:

A fejlesztőnek részletes szoftver terv dokumentációt kell nyújtania. Ezen dokumentációnak tartalmaznia kell a véges állapotú automata modell diagrammokat és leírásokat, de semmiképpen sem korlátozódhat ezekre. Amennyiben a véges állapotú automata specifikáció és a forrás kód közötti kapcsolat nem világos, a fejlesztőnek további dokumentációt kell szolgáltatnia, amely ismertetni a véges állapotú automata specifikáció és a forrás kód közötti kapcsolatot.

FB_06.03.01:

A fejlesztői dokumentációnak egy külön részt vagy fejezetet kell tartalmaznia, amely világosan ismerteti, hogy a szoftver/főrmver szerkezet hogyan felel meg a kriptográfiai modul biztonsági politikájának (működési szabályainak).

FB_06.04.01:

A fejlesztőnek szolgáltatnia kell egy listát, amely tartalmazza a kriptográfiai modul által tartalmazott minden szoftver és főrmver modul, funkció és eljárás megnevezését. Ez a lista állhat a végrehajtható program aktuális példányát előállító program szerkesztési eljáráshoz (*link*) használt tételekből.

FB_06.04.02:

A fejlesztőnek egy megjegyzésekkel ellátott forrás listát kell szolgáltatnia a kriptográfiai modul által tartalmazott minden szoftver és főrmver modulról, funkcióról és eljárásról, a fejlesztő által megadott szoftver/főrmver listán feltüntetetteknek megfelelően.

FB_06.05.01:

A KÖV_06.04 követelmény kielégítésére vonatkozóan a fejlesztői dokumentációval szembeni elvárások ugyanazok, mint az FB_06.04.02-ben leírtak a KÖV_06.04 követelményeire vonatkozóan.

FB_06.06.01:

A fejlesztőnek rá kell mutatnia minden olyan szoftver modorra, amely nem magas szintű program nyelven íródott, és elfogadható magyarázatot, illetve indoklást kell adnia arra, hogy a modul miért készült alacsony szintű programnyelven. A magyarázatnak hivatkoznia kell arra, hogy vagy nem állt rendelkezésre magas szintű programnyelv, vagy pedig a szoftver fokozott hatékonysága volt szükséges. Hatékonysági okokra való hivatkozás esetében az indoklásnak technikai magyarázatot kell adnia arra, hogy a magas szintű programnyelv miért nem nyújt kellő hatékonyságot.

FB_06.07.01⁵⁴:

A fejlesztőnek dokumentációt kell szolgáltatnia a kriptográfiai modul KÖV_01.07-ben definiáltak szerinti biztonsági politikája formális modelljéről. A formális modellt egy formális specifikációs nyelv felhasználásával kell megadni. A formális modellnek minimálisan tartalmaznia kell a modul elemeinek listáját, az ezen elemeken végrehajtott műveleteket, és azokat a biztonsági szabályokat, amelyeket ezek a műveletek követnek.

FB_06.08.01⁵⁵:

A fejlesztői dokumentációnak egy külön részt vagy fejezetet kell tartalmaznia, amely világosan leírja, hogy a formális modell hogyan felel meg a kriptográfiai modul biztonsági politikájának (működési szabályainak).

FB_06.09.01⁵⁶:

⁵⁴ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

⁵⁵ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

⁵⁶ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

A 4-es biztonsági szint esetében a KÖV_06.04-nek megfelelően a fejlesztő által szolgáltatott valamennyi szoftver modul, funkció, illetve eljárás forrás kód listájának magyarázatként tartalmaznia kell az elő-, illetve utófeltételeket, ahogyan azok a KÖV_06.09 alatt meg vannak követelve.

FB_06.10.01⁵⁷:

A fejlesztői dokumentációnak egy külön részt vagy fejezetet kell tartalmaznia, amely világosan leírja, hogy a szoftver szerkezet hogyan felel meg a kriptográfiai modul formális modelljének. A megfeleltetésnek egy olyan leképezésnek vagy azzal egyenértékű leírási módnak kell lennie, amely összekapcsolja a modell műveleteit és elemeit a szoftver szerkezettel.

5.7. Az operációs rendszer biztonsága

Nincsenek követelmények⁵⁸.

⁵⁷ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

⁵⁸ Minthogy az IBM 4758 kriptográfiai koprocesszor tanúsított kiépítésének (hardver + a betölthető 4 rétegű firmware alsó két rétege) nincs saját operációs rendszere.

5.8. Kriptográfiai kulcsgondozás

5.8.1 Általános követelmények

FB_08.01.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a kriptográfiai modul kulcsgondozását. Minimális követelményként a dokumentációnak meg kell adnia a következő információkat:

1. Alapvető kulcs információk, úgy mint:
 - a. a modul által alkalmazott valamennyi kulcstípus listája, mind a külsőleg mind a belsőleg generált kulcsokra vonatkozóan,
 - b. minden egyes kulcs funkciójának magyarázata,
 - c. minden bevitt és outputként kinyerhető kulcs formátuma,
 - d. annak kifejtése, hogy hogyan vannak védve a kulcsok,
2. Kulcs generálás, úgy mint:
 - a. a kulcs generálási eljárás leírása,
 - b. annak meghatározása, hogy a kulcs generálási algoritmus FIPS által jóváhagyott-e,
 - c. annak meghatározása, hogy mely kulcstípusok vannak generálva,
3. Kulcs szétosztás, úgy mint:
 - a. a szétosztási technika ismertetése,
 - b. annak jelzése, hogy ez a technika FIPS által jóváhagyott-e,
 - c. annak jelzése, hogy mely kulcstípusokat kell szétosztani,
4. Kulcs bevitel és output, úgy mint:
 - a. a kulcs beviteli eljárások ismertetése,
 - b. a kulcs output eljárások ismertetése,
 - c. annak közlése, hogy kézi vagy elektronikus kulcs bevitelt alkalmaznak-e,
 - d. annak közlése, hogy kézi vagy elektronikus kulcs outputot alkalmaznak-e,
 - e. annak közlése, hogy mely típusú kulcsok esetén történik kézi bevitel, illetve output,
 - f. annak közlése, hogy mely típusú kulcsok esetén történik elektronikus bevitel, illetve output,
 - g. annak a formának a közlése, amelyben a kulcsok bevitel, illetve outputja történik (nyílt formában, kódolt formában vagy osztott tudás alapján működő eljárások segítségével),
 - h. annak közlése, hogy alkalmazásra kerül-e manuális kulcs beviteli teszt a bejegyzett kulcsok ellenőrzésére,
5. Kulcs tárolás, úgy mint:
 - a. annak közlése, hogy milyen típusú kulcsok kerülnek tárolásra
 - b. annak közlése, hogy ezek hol kerülnek tárolásra
 - c. annak a formának a közlése, amelyben a kulcsok tárolásra kerülnek (nyílt formában, kódolt formában, osztott tudás alapján működő eljárások segítségével)
6. Kulcs megsemmisítés, úgy mint:
 - a. a kulcs megsemmisítő technikák és mechanizmusok ismertetése,
 - b. a megszorítások közlése, amelyek mellett a modul nullázható,
 - c. annak közlése, hogy milyen típusú kulcsok kerülnek nullázásra és miért,
 - d. annak közlése, hogy mely biztonsági paraméterek kerülnek nullázásra és miért,
 - e. annak közlése, hogy mely kulcstípusok és biztonsági paraméterek nem kerülnek nullázásra és miért,
7. Kulcs archiválás, úgy mint:
 - a. kulcs archiválás alkalmazásra kerül-e,
 - b. a kulcs archiválási technikának az ismertetése,
 - c. annak közlése, hogy mely típusú kulcsok archiválhatók,
 - d. annak közlése, hogy a kulcsok kódolva vannak-e az archiváláshoz.

FB_08.02.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell minden, a modul számára belső titkos és/vagy magán kulcs védelmét az FB_08.01.01 alatti 1-es tétel követelményeinek megfelelően. A védelemnek tartalmaznia kell olyan mechanizmusok implementálását, amelyek védelmet nyújtanak a jogosulatlan felfedéssel, módosítással és helyettesítéssel szemben.

FB_08.03.01:

Ha a modul támogat nyilvános kulcsokat, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell minden nyilvános kulcs védelmét az FB_08.01.01 alatti 1-es tétel követelményeinek megfelelően. A védelemnek tartalmaznia kell olyan mechanizmusok implementálását, amelyek védelmet nyújtanak a jogosulatlan módosítással és helyettesítéssel szemben.

5.8.2 Kulcs generálásra vonatkozó követelmények

FB_08.04.01:

Lásd az FB_08.01.01 alatti 2a és 2b tételeket a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelmények tekintetében. Ezek tartalmazzák a kulcs generálási algoritmus leírását és a FIPS által jóváhagyott kulcs generálási algoritmus specifikációját. A fejlesztőnek bizonyítékot is kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a kulcs generálási algoritmus FIPS által jóváhagyott. Ennek a bizonyítéknak tartalmaznia kell egy FIPS értékelésre meghatalmazott (akkreditált) laboratóriumtól származó tanúsítványt, mely bizonyítja, hogy a modulban végrehajtott algoritmus FIPS által jóváhagyott algoritmus. Ha nem áll rendelkezésre egy FIPS által meghatalmazott laboratórium, amely érvényesíthetné az algoritmust, akkor a fejlesztő szervezetnek kell gondoskodnia egy írásos nyilatkozatról, amely bizonyítja, hogy a modulban végrehajtott algoritmus FIPS által jóváhagyott algoritmus.

FB_08.05.01:

Ha a modul véletlenszám generátort alkalmaz⁵⁹, a kulcs generálási eljárásra vonatkozó fejlesztői dokumentációnak, amely az FB_08.02.01 alatti 2-es tételben van specifikálva, ismertetnie kell azt is, hogy a véletlenszám generátor hogyan működik.

FB_08.06.01:

A kulcsgondozás dokumentációjának meg kell határoznia, hogy a kulcs generáláshoz kezdeti kulcs alkalmazva van-e⁶⁰. Ha igen, akkor a kulcsgondozás dokumentációjának intézkednie kell a kezdeti kulcs beviteléről hasonló módon, mint minden más kulcs esetében.

FB_08.07.01:

A kulcs generálást a felhasználói szolgáltatói állapotok egyikének kell tekinteni (lásd KÖV_04.05). A közbelső kulcs generálási állapotok azok az állapotok, amelyekben keresztül a modul átmege a kulcs generálási eljárás inicializálása és befejezése között. A közbelső kulcs generálási értékek olyan, matematikai számításból származó belső eredmények, amelyek végül is egy kriptográfiai kulcsot eredményeznek. A véges állapotú automata modell /lásd a 4. fejezet (Véges állapotú automata modell) követelményeit/ nem tartalmazhat ilyen állapotokat és nem tehet lehetővé semmilyen közbelső kulcs generálási állapotnak vagy közbelső kulcs generálási értéknek a kiadását. A kulcs generálási eljárások nem tehetnek lehetővé semmilyen outputot a kulcs generálási folyamat során, kivéve azokat az értékeket, amelyek kódolva vannak.

5.8.3 Kulcs szétoztásra vonatkozó követelmények

FB_08.08.01:

Lásd az FB_08.01.01 alatti 3a és 3b tételeket a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően. Ezek tartalmazzák a kulcs szétoztási technika leírását és annak jelzését, hogy ez a technika FIPS által jóváhagyott-e. Ha a kulcs szétoztási technika FIPS által jóváhagyott, a fejlesztőnek bizonyítékot kell nyújtania egy olyan tanúsítvány formájában, amelyet egy FIPS értékelésre meghatalmazott (akkreditált) laboratórium bocsát ki a kulcs szétoztási technikára vonatkozóan. Ha nem áll rendelkezésre ilyen bizonyítvány, akkor a fejlesztő szervezetnek kell gondoskodnia egy írásos nyilatkozatról, amely bizonyítja, hogy a kulcs szétoztási technika FIPS által jóváhagyott. Amennyiben a kulcs szétoztási technika nem FIPS által jóváhagyott, akkor a fejlesztői dokumentációnak világosan ki kell ezt jelentenie.

⁵⁹ Az IBM 4758-002 egy fizikai zajra épülő hardver véletlenszám generátort alkalmaz.

⁶⁰ Az IBM 4758-002 esetében van ilyen (ún. seed) kulcs.

5.8.4 Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények

FB_08.09.01:

Lásd az FB_08.01.01 alatti 4a – 4f tételeket a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_08.09.02:

A kulcs beviteli és output eljárások és mechanizmusok implementálása során a fejlesztőnek a következő irányvonalakat kell követnie:

- Ha tisztán kézi módszereket alkalmaznak a kulcs bevitelre vagy kulcs kivitelre, azok történhetnek a következők valamelyikével, bár nem kizárólag azokkal:
 - Billentyűzet,
 - forgó kapcsolók,
 - kézzel forgatható kerek,
 - LCD display-k,
- Ha elektronikus eszközöket alkalmaznak a kulcs bevitelre vagy kulcs kivitelre, azok történhetnek a következők valamelyikével, bár nem kizárólag azokkal:
 - memória kártya/token (pl. mágnes csíkos kártyák, IC chip készülékek),
 - intelligens kártyák/tokenek,
 - elektronikus kulcs betöltők.

FB_08.10.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia, hogy mely kulcs típusok vannak elektronikus úton szétosztva, és meg kell adni azt a formát, amelyben az elektronikusan szétosztott kulcsok a modulba bevitelre vagy abból kinyerésre kerülnek.

FB_08.11.01:

Lásd az FB_08.01.01 alatti 4h tételt a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_08.12.01:

A dokumentált kulcs beviteli eljárásnak lehetővé kell tennie a kódolt kulcsok és kulcs komponensek kijelzését a kulcs beírás folyamán, ha ez szükséges, de lehetetlenné kell tenni azoknak a nyílt formájú titkos és magán kulcsok kijelzését, amelyek a kódolt kulcsok és kulcs komponensek beviteléből származnak.

FB_08.12.01:

A dokumentált kulcs beviteli / kiviteli eljárásoknak ismertetniük kell azokat a mechanizmusokat vagy eljárásokat, amelyeket annak biztosítására alkalmaznak, hogy minden kulcs a megfelelő jogi személlyel legyen összekapcsolva.

FB_08.15.01:

Lásd az FB_08.01.01. alatti 4g tételt a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_08.16.01:

Ha kézi úton szétosztott titkos vagy magán kulcsokat osztott tudáson alapuló eljárás segítségével viszik be vagy nyernek outputként ki, a fejlesztői dokumentációnak a kulcs beviteli eljárás leírásában meg kell határoznia, hogy az operátor minden egyes kulcs komponens esetén külön-külön lesz hitelesítve.

FB_08.16.02:

A kulcs komponensek közvetlen bevitelére vonatkozó fejlesztői követelmények az FB_02.14.01-ben vannak leírva.

5.8.5 Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények

FB_08.17.01:

Lásd az FB_08.01.01. alatti 5a és 5c tételeket a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_08.17.02:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell minden, a modul számára belső titkos és magán kulcs védelmét az FB_08.02.01-ben meghatározottaknak megfelelően. A védelemnek tartalmaznia kell olyan mechanizmusok implementációját is, amelyek a jogosulatlan felfedéssel, módosítással és helyettesítéssel szemben nyújtanak védelmet.

FB_08.18.01:

A kulcs tárolásról szóló fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell azokat a mechanizmusokat vagy eljárásokat, amelyeket annak biztosítására alkalmaznak, hogy minden kulcs a megfelelő jogi személlyel legyen összekapcsolva.

5.8.6 Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények

FB_08.19.01:

Lásd az FB_08.01.01. alatti 6 tételt a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

5.8.7 Kulcs archiválásra vonatkozó követelmények⁶¹

5.9 Kriptográfiai algoritmusok

FB_09.01.01:

A fejlesztőnek egy tanúsítványt kell szolgáltatnia, amely bizonyítja, hogy a kriptográfiai modul FIPS által jóváhagyott algoritmusokat használ, és hogy ezen FIPS által jóváhagyott algoritmusok tesztelve lettek és megfeleltek a FIPS által jóváhagyott eljárásoknak és teszteknek egy FIPS ellenőrzésre meghatalmazott (akkreditált) szervezetnél⁶².

Megjegyzés: A fejlesztő beépíthet a kriptográfiai modulba más (azaz nem FIPS által jóváhagyott) kriptográfiai algoritmusokat is⁶³.

5.10 Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás

FB_10.01.01:

A fejlesztőnek egy FCC bizonyítványt kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a kriptográfiai modul rádió kielégít minden FCC követelményt.

FB_10.03.01:

A fejlesztőnek egy FCC bizonyítványt kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a kriptográfiai modul alkalmazkodik azokhoz az EMI/EMC követelményekhez, amelyek az FCC 15 részében, a J alrészben és B osztályban vannak megadva.

⁶¹ Az IBM 4758-002 tanúsított kiépítése nem támogat kulcs archiválást, így nincsenek ilyen jellegű követelmények.

⁶² Az IBM 4758-002 rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal a DES, DES MAC, Triple-DES, DSA, SHA-1 kriptográfiai algoritmusokra.

⁶³ Az IBM 4758-002 megvalósítja az RSA algoritmust is, mely (a tanúsítás időpontjában) FIPS által nem jóváhagyott kriptográfiai algoritmus.

5.11 Ön-tesztek

5.11.1 Általános követelmények

FB_11.01.01:

A fejlesztőnek listát kell szolgáltatni valamennyi, kötelező és opcionális ön-tesztről, amelyeket a modul végre tud hajtani. Ennek a listának egyaránt tartalmaznia kell az áram bekapcsolási teszteket és a feltételes teszteket.

FB_11.02.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell minden egyes ön-teszthez kapcsolódó minden hiba állapotot, és minden egyes hiba állapot esetén közölnie kell a várt hiba jelzést.

FB_11.03.01:

Lásd az FB_02.04.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően. A fejlesztői tervezetnek azt is biztosítania kell, hogy kriptográfiai műveletek nem hajthatók végre, amíg a modul hiba állapotban van.

FB_11.04.01:

A fejlesztői dokumentációnak minden egyes hiba feltételre vonatkozóan meg kell adnia annak megnevezését, azokat az eseményeket, amelyek kiváltják, azokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek a hiba törlésére és a normál működéshez való visszatéréshez. Meg kell jegyezni, hogy a szükséges tevékenységek magukban foglalhatják azt is, hogy a modult a gyártóhoz kell elküldeni javításra.

5.11.2 Az áram alá helyezési tesztek

5.11.2.1 Általános tesztek

FB_11.05.01:

Lásd az FB_11.01.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően. Meg kell jegyezni, hogy az áram alá helyezés után a statisztikus véletlenszám generátor tesztek végrehajtása a 4-es szint esetén kötelező, az egyéb szintek esetén opcionális. Ezen felül a fejlesztőnek dokumentálnia kell minden opcionális, az áram alá helyezés utáni ön-tesztet.

FB_11.06.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell követelnie, hogy az áram alá helyezés utáni ön-tesztek nem vonhatnak maguk után semmilyen operátori inputot vagy operátori tevékenységet.

FB_11.07.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell azt a jelzést, amelyet a modul kiad az áram alá helyezés után végrehajtandó tesztek sikeres végrehajtása esetén.

FB_11.08.01:

Lásd az FB_02.04.02-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_11.09.01:

A fejlesztőnek ismertetnie kell azokat az eljárásokat, amelyek segítségével egy operátor elindíthatja az áram alá helyezéskor elvégzendő ön-teszteket.

5.11.2.2 Kriptográfiai algoritmus tesztek

FB_11.10.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell az "ismert eredmény" tesztet, amelyet a kriptográfiai algoritmus tesztelésére végre kell hajtani.

FB_11.11.01:

Az ismert eredmény tesztre vonatkozó fejlesztői dokumentációban a fejlesztőnek közölnie kell, hogy minden egyes kriptográfiai funkció le van tesztelve az ismert eredmény tesztel, és fel is kell sorolni ezeket a funkciókat.

5.11.2.3 Szoftver/főrmver teszt

FB_11.14.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia, hogy a beágyazott szoftver és főrmver sértetlenségének biztosítására hiba detektálási kódot (EDC) vagy pedig egy FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát (pl. FIPS által jóváhagyott adat hitelesítési kódot (DAC) vagy FIPS által elfogadott digitális aláírást) alkalmaznak-e⁶⁴. Ha a modul egy FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát implementál, a fejlesztőnek egy olyan bizonyítékot kell szolgáltatnia, amely tartalmaz egy FIPS értékelésre meghatalmazott (akkreditált) laboratóriumtól származó tanúsítványt, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott⁶⁵. Egy ilyen bizonylat hiányában a fejlesztő cégnek írásos nyilatkozatot kell szolgáltatnia, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott. A dokumentációnak ismertetnie kell az implementált sértetlenséget vizsgáló mechanizmust.

5.11.2.4 Kritikus funkciók tesztjei

FB_11.15.01:

A kritikus funkciók olyan funkciókként definiálhatók, amelyek nyílt formában tárolt információk felfedéséhez vezethetnek (beleértve az adatot és kriptográfiai kulcsokat), ha a funkció végrehajtása sikertelen. A kritikus funkciók közé tartoznak pl. a véletlen / pszeudó véletlenszám előállítások, a kriptográfiai algoritmusok működése és a kriptográfia megkerülése.

FB_11.15.02:

A fejlesztőnek minden kritikus funkcióról egy mátrixot kell szolgáltatnia. Minden egyes kritikus funkció esetén a fejlesztőnek fel kell tüntetnie:

- annak célját (pl. azt, hogy a szóban forgó funkció miért "kritikus"),
- melyek azok a kritikus funkciók, amelyeket az áram alá helyezési ön-tesztet tesztelnek,
- melyek azok a kritikus funkciók, amelyeket feltételhez kötött tesztek tesztelnek.

5.11.2.5 Statisztikus véletlenszám generátor tesztek

FB_11.16.01:

Ha a modul egy hardver vagy pszeudó véletlenszám generátort implementál, a fejlesztői dokumentációnak specifikálnia kell a véletlenszerűsége vonatkozó statisztikai teszteket. A modul által megvalósított véletlenszerűségi tesztek tartalmazhatják az összes következőben felsorolt tesztet, bár nem kell ezekre korlátozódniuk:

- monobit teszt,
- poker teszt,
- runs teszt,
- long run teszt.

FB_11.17.01:

Lásd az FB_11.09.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően azon tesztek esetén, amelyeket egy operátor kezdeményezhet.

FB_11.18.01⁶⁶:

⁶⁴ Az IBM 4758-002 modul a gyártó cég (IBM corp.) digitális aláírását alkalmazza a 0. és 1. rétegbe ágyazott szoftver (Miniboot 0, Miniboot1) hitelességének ellenőrzésére, ahol a digitális aláírás algoritmus: DSA/SHA-1

⁶⁵ Az IBM 4758-002 rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal: DSA/ SHA-1.

⁶⁶ Csak 4-es biztonsági szinten elvárt fejlesztői bizonyíték.

A fejlesztői dokumentációkra vonatkozóan lásd a FB_11.05.01 követelményeket az áram bekapcsoláskor végrehajtandó statisztikai tesztekkel, ill. a FB_11.09.01-t az operátor által meghívható statisztikai tesztekkel.

5.11.3 Feltételhez kötött tesztek

5.11.3.1 Páronkénti konzisztencia teszt

FB_11.19.01:

Ha a modul nyilvános és magán kulcsokat generál, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell, hogy ezen kulcsokat hogyan használja a modul. Ha a kulcsokat kódolásra/dekódolásra használja, a dokumentációnak ismertetnie kell egy páronkénti konzisztencia tesztet, amely kódoláson/dekódoláson alapul. Ha a kulcsokat a modul digitális aláírások számítására és ellenőrzésére használja, akkor vagy a kódolásra/dekódolásra használatos eljáráshoz hozzáadva, vagy azt helyettesítve, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell egy páronkénti konzisztencia tesztet, amely egy digitális aláírás létrehozásán és ellenőrzésén alapul.

5.11.3.2 Szoftver/főrmver betöltési tesztek

FB_11.20.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát, amelyet a kívülről betöltött szoftver és főrmver sértetlenségének védelmére alkalmaznak⁶⁷. A fejlesztőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a technika FIPS által jóváhagyott. Ezen bizonyítéknak egy FIPS értékelésre meghatalmazott (akkreditált) laboratóriumtól származó érvényesítési bizonyítványból kell állnia, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott. Egy ilyen érvényesítési bizonylat hiányában a fejlesztő cégnek írásos nyilatkozatot kell szolgáltatnia, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott.

5.11.3.3 Kézi kulcs bevitel tesztje⁶⁸

5.11.3.4 Folyamatos véletlenszám generátor teszt

FB_11.22.01:

Ha a modul hardver vagy pszeudó véletlenszám generátort implementál⁶⁹, a fejlesztőnek dokumentálnia kell a folyamatos véletlenszám generátor tesztet.

⁶⁷ Az IBM 4758-002 által alkalmazott technika az új szoftver digitális aláírása (DSA algoritmussal) a fejlesztő cég által, illetve az upgrade betöltésekor az aláírás automatikus ellenőrzése.

⁶⁸ Mivel az IBM 4758-002 modul tanúsított kiépítése nem támogat kézi úton történő kriptográfiai kulcsbevitelt, nincsenek erre vonatkozó követelmények sem.

⁶⁹ Mint ahogy az IBM 4758-002, mely egy hardver véletlenszám generátort alkalmaz, kombinálva egy FIPS által jóváhagyott (pszeudó) véletlenszám generálási technikával (FIPS 186-2).

6. A minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó járulékos funkcionális és biztonsági követelmények

Az alábbiakban áttekintjük azokat az irányadó követelményrendszerekből adódó követelményeket, melyek egy minősített hitelesítés-szolgáltató által használt "biztonságos" kriptográfiai modulra vonatkoznak. Azokra a funkcionális és biztonsági követelményekre szorítkozunk, melynek teljesülését a 4-es biztonsági szintű FIPS 140-1 értékelés/tanúsítás nem biztosítja automatikusan, különös tekintettel arra a tényre, hogy ez a 4-es szintű tanúsítás csak az IBM 4758-002 kriptográfiai modul részleges kiépítésére (hardver + a betölthető 4 rétegű szoftver alsó két rétege) vonatkozik.

Az alábbiakban a CEN 14167-1 munkacsoport egyezmény jelöléseit alkalmazzuk, lábjegyzetként pedig egyenként utalunk a magyar jogszabályokban megfogalmazott megfelelő követelményekre.

6.1 Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra vonatkozó követelmények

Ezen szolgáltatás keretében a követelmények a minősített hitelesítés-szolgáltató saját kulcsainak gondozására irányulnak. Az alábbiakban a kulcsok alábbi kategóriáit fogjuk megkülönböztetni⁷⁰:

1. **Minősített tanúsítvány aláíró kulcsok.** A tanúsítvány előállítás kulcspárja minősített tanúsítványok létrehozásához.
2. **Infrastrukturális kulcsok.** Ezeket a kulcsokat a megbízható rendszerek olyan folyamatokhoz használják, mint pl. tanúsítvány állapot válaszok aláírása, kulcs-egyeztetés, alrendszer hitelesítés, napló aláírás, tárolt vagy továbbított adatok rejtjelezése stb.
3. **Megbízható rendszervezérlési kulcsok.** Ezeket a kulcsokat személyek használják a megbízható rendszer használatára vagy kezelésére, és hitelesítési-, aláírási- vagy bizalmassági szolgáltatásokat biztosíthatnak a rendszerrel kölcsönhatásba kerülő személyek számára.
4. **Rövid életciklusú munkaszakasz kulcsok.** Egyszeri tranzakciókhoz, rövid ideig használatban lévő kulcsok.

[KM1.1]⁷¹

A minősített tanúsítvány aláíró kulcsokat biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani.

[KM1.2]⁷²

A [KM1.1]-ben említett kriptográfiai modulnak tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie az alábbi szabványok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1], 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CEN: CMCSO-PP, HSM-PP],
- [ITSEC]⁷³.

[KM1.3]⁷⁴

A kriptográfiai modul a minősített tanúsítvány aláíró kulcsokat csak kettős ellenőrzés alatt állíthatja elő⁷⁵.

[KM1.4]⁷⁶

⁷⁰ Mely kulcs kategóriák megegyeznek a 2/2002 MeHVM 73. pontjában definiáltakkal.

⁷¹ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 75. pontját.

⁷² Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 75. pontját.

⁷³ A kriptográfiai modul [ITSEC] szerint is kiértékelhető, amennyiben a gyártó/szolgáltató bizonyítja, hogy minimálisan ITSEC E3/high szerinti értékelést alkalmazva az [ITSEC]-ben használt biztonsági követelmények kielégítik a fenti szabványok egyikét. Ha ezek a kritériumok teljesülnek, el kell fogadni, hogy a modul teljesíti a [KM1.2], [KM1.5] és [TS4.2] előírásait is.

⁷⁴ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 76. pontját.

⁷⁵ Megjegyzés: A kettős ellenőrzési követelmény teljesíthető akár közvetlenül a kriptográfiai modul által, akár úgy, hogy a hitelesítés-szolgáltató kettős személyi ellenőrzést alkalmaz.

⁷⁶ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 77. pontját.

Az infrastrukturális kulcsokat biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani.

[KM1.5]⁷⁷

A [KM1.4]-ben említett kriptográfiai modulnak tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie legalább a [FIPS-140-1] 2-es szintjének, vagy más ennek megfelelő szabványnak ⁷⁸.

[KM1.6]⁷⁹

A rendszervezérési kulcsokat biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani⁸⁰.

[KM1.7]⁸¹

Minden kulcselőállításnak meg kell felelnie az alábbiak valamelyikének:

- valódi (hardver) véletlen generálás legalább 128 bit szabadsági fokkal,
- pszeudó véletlen generálás egy legalább 128 bit hosszúságú "seed" kulcs mellett⁸².

[KM6.1]⁸³

Minden magán- vagy titkos kulcsot biztonságosan kell tárolni.

[KM6.2]⁸⁴

A minősített tanúsítványokat aláíró kulcsot biztonságos kriptográfiai modulban kell tárolni, mely megfelel a [KM1.2]-ben rögzített tanúsítvánnyal történő igazolási követelményeknek.

A titkos/magán infrastrukturális kulcsokat biztonságos kriptográfiai modul(ok)ban kell tárolni, mely(ek) megfelel(nek) a [KM1.5]-ben rögzített tanúsítvánnyal történő igazolási követelményeknek.

[KM6.3]⁸⁵

A magán- vagy titkos rendszervezérési kulcsokat biztonságos kriptográfiai modul(ok)ban kell tárolni.

[KM6.4]⁸⁶

Bármilyen, biztonságos kriptográfiai modulban tárolt kulcs modulból történő exportálásakor a modulnak gondoskodnia kell a kulcs védelméről. Érzékeny kulcsadatok nem védett módon történő tárolása tilos.

Minősített tanúsítvány aláíró kulcs csak további biztonsági mechanizmusok alkalmazása esetén tárolható és menthető. Ez megtehető például az "m az n-ből" technikák alkalmazásával, ahol m azon komponensek darabszáma a teljes n komponensből, amelynek ismeretében a kulcs inicializálása sikeresen elvégezhető. A hiba esetén alkalmazandó helyreállításra az $m = 60\% * n$ érték javasolt (azaz ha $n=3$, akkor $m=2$, ha $n=4$ akkor $m=3$, ha $n=5$ akkor $m=3, \dots$).

[CG1.4]⁸⁷

A minősített tanúsítvány aláírására használt kulcsot csak a minősített tanúsítványok, illetve esetlegesen a rájuk vonatkozó visszavonási listák aláírására szabad felhasználni.

⁷⁷ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 77. pontját.

⁷⁸ Lásd [KM1.2] alatti megjegyzést.

⁷⁹ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 78. pontját.

⁸⁰ Megjegyzés: Ennek a biztonságos kriptográfiai modulnak legalább a [FIPS-140-1] 1-es szintjének, vagy más megfelelő szabványnak kell megfelelnie.

⁸¹ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 79. pontját.

⁸² Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet irányelvek 1. sz. mellékletében felsorolt jóváhagyott kulcs generáló algoritmusok listáját.

⁸³ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 104. pontját.

⁸⁴ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 106. és 107. pontját.

⁸⁵ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 108. pontját.

⁸⁶ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 109. pontját.

⁸⁷ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 94. és 160.pontját.

[CG1.6]⁸⁸

A megbízható rendszer által kibocsátott minősített tanúsítványnak meg kell felelnie a Törvény 2. mellékletében meghatározott követelményeknek. Különösen az alábbi tulajdonságoknak kell megenniük⁸⁹:

- 1....
- 2...
- 3...
- 4...
5. A megbízható rendszer által a minősített tanúsítvány aláírásához használt aláírási algoritmusok/kulcsok az alábbiak valamelyike lehet:⁹⁰
 - RSA (minimális modulus hosszúság (MinModLen): 1020 bit),
 - DSA (minimális p prímhosszúság (pMinLen): 1024 bit, minimális q prímhosszúság (qMinLen): 160 bit),
 - ECDSA-Fp (qMinLen = 160, r0Min = 10000, MinClass = 200),
 - ECDSA-F2m (qMinLen = 160, r0Min = 10000, MinClass = 200),
- 6...

6.2 Időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó követelmények**[TS4.1]⁹¹**

Az időbélyegzés-szolgáltató aláíró kulcsait biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani és tárolni.

[TS4.2]⁹²

A TS4.1-ben említett kriptográfiai modulnak tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie az alábbi szabványok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1] 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CMCSO-PP, HSM-PP],
- ITSEC⁹³

[TS4.3]⁹⁴

Az időbélyegzés-szolgáltató rendszervezérlési kulcsait biztonságos kriptográfiai modulban kell tárolni.

[TS4.4]⁹⁵

Az időbélyegzéshez használt aláíró kulcsokat kizárólag az adott időbélyegzés-szolgáltató által létrehozott időbélyegekre aláírására szabad használni.

[TS4.6]⁹⁶

Az időbélyegzés-szolgáltató által használt aláíró algoritmusoknak/kulcsoknak, meg kell felelniük a [CG1.6] alatt felsorolt kriptográfiai követelményeknek.

⁸⁸ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 162/e alpontját.

⁸⁹ Csak az 5. Releváns a kriptográfiai modulra.

⁹⁰ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet irányelvek 1. sz. mellékletében felsorolt jóváhagyott aláíró algoritmusok listáját.

⁹¹ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 75. és 212. pontját.

⁹² Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 75. és 212. pontját.

⁹³ Lásd a [KM1.2] alatti megjegyzést.

⁹⁴ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 104. és 213. pontját.

⁹⁵ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 214. pontját.

⁹⁶ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 216. pontját.

6.3 Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatásra vonatkozó követelmények

[KM1.7]⁹⁷

Minden kulcselőállításnak⁹⁸ meg kell felelnie az alábbiak valamelyikének:

- valódi (hardver) véletlen generálás legalább 128 bit szabadsági fokkal,
- pszeudó véletlen generálás egy legalább 128 bit hosszúságú "seed" kulcs mellett⁹⁹.

[KM3.4]¹⁰⁰

Biztosítani kell, hogy az elektronikus aláírásra szolgáló aláírói kulcsok különbözzenek minden más funkcióra szolgáló kulcstól, mint például a titkosításra szolgálóktól.

[SP1.4]¹⁰¹

Ha a kulcspár előállítása az aláírás-létrehozó eszközön kívül történik, a kulcspárt előállító kriptográfiai eszköznek tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie az alábbi szabványok, szabványjellegű dokumentumok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1], 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CMCKG-PP, HSM-PP],
- [CEN SSCD]¹⁰².

[SP1.5]¹⁰³

Ha a kulcspár előállítása az aláírás-létrehozó eszközön kívül történik, a kulcspárt biztonságos módon kell az aláírás-létrehozó eszközbe juttatni. A kriptográfiai eszköz és az aláírás létrehozó eszköz között biztonságos útvonalnak kell lennie. Ennek az útvonalnak forráshitelesítést, sérthetetlenséget és bizalmasságot kell biztosítania megfelelő kriptográfiai mechanizmusok használatával.

⁹⁷ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 79. pontját.

⁹⁸ Így az aláírás-létrehozó eszközön elhelyezendő aláíró magánkulcs generálása is.

⁹⁹ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet irányelvek 1. sz. mellékletében felsorolt jóváhagyott kulcs generáló algoritmusok listáját.

¹⁰⁰ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 95. pontját.

¹⁰¹ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 226. pontját.

¹⁰² Lásd a [KM1.2] alatti megjegyzést.

¹⁰³ Lásd a 2/2002 MeHVM rendelet 227. pontját.

7. A Tanúsítási jelentés eredménye, érvényességi feltételei, a felhasználásra vonatkozó korlátozások

7.1 A Tanúsítási jelentés eredménye

Az IBM 4758-002 kriptográfiai modul (coprocessor)
/IBM Corp./

tanúsítás tárgyát képező verziója
/hardver, valamint az alábbi firmware verziók:
Miniboot 0: A verzió, Miniboot 1: A verzió/

a tanúsítás érvényességi feltételeinek¹⁰⁴ együttes teljesülése, valamint
a modul 2. és 3. rétegébe biztonságos szoftverek betöltése esetén

ALKALMAS

minősített hitelesítés-szolgáltató által végzett alábbi tevékenységek
biztonságos elvégzéséhez:

Valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan:

Infrastrukturális kulcsok generálására, tárolására és felhasználására az alábbi célokra:

- tanúsítvány állapot válaszok aláírása,
- tanúsítvány visszavonási listák aláírása,
- naplózott adatállomány aláírása,
- a minősített hitelesítés-szolgáltató megbízható rendszerében a különböző alrendszerek közötti hitelesítésre, kulcsegyeztetésre, tárolt vagy továbbított adatok aláírására.

Megbízható rendszervezérlési kulcsok generálására, tárolására és felhasználására az alábbi célokra:

- a minősített hitelesítés-szolgáltató megbízható rendszerével kölcsönhatásba kerülő személyek által a megbízható rendszer használatára irányuló hitelesítésre és aláírásra.

Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás keretén belül:

(Minősített) tanúsítvány aláíró kulcsok generálására, tárolására, (minősített) tanúsítványok létrehozásához való felhasználására, mentésére és helyreállítására.

Időbélyegzés szolgáltatás keretén belül:

Időbélyeg aláíró kulcsok generálására, tárolására, időbélyegző¹⁰⁵ aláírására történő felhasználására.

Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás keretén belül:

Az előfizetői (aláírói) kulcspár generálására¹⁰⁶.

7.2 Az eredmények érvényességi feltételei

¹⁰⁴ Lásd a 7.2 “Az eredmények érvényességi feltételei” fejezet 1.-13. feltételeit.

¹⁰⁵ Mely időbélyegzőt a 2001 évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról minősített időbélyegzőként említi.

¹⁰⁶ Amennyiben a kulcspár előállítás az aláírás-létrehozó eszközön kívül (az IBM 4758-002 kriptográfiai modulon belül) történik.

Az IBM 4758-002 kriptográfiai koprocesszor egy olyan általános célú kriptográfiai eszköz, melyet fejlesztői úgy terveztek, hogy minél változatosabb feltételek között legyen használható, s a felhasználói igények minél szélesebb körét legyen képes kielégíteni.

A 7.1 alfejezetben összegzett pozitív eredmények csak akkor igazak, ha teljesülnek:

- a gyártó által megkövetelt (minimális) feltételek az eszköz telepítése, karbantartása és használata során,
- a FIPS 140 tanúsítás során felállított, a FIPS-nek megfelelő működési mód (igen szigorú) járulékos feltételei,
- az eszköz felhasználására vonatkozó, további korlátozást jelentő (de könnyen teljesíthető) feltételek, melyek abból adódnak, hogy az IBM 4758-002 kriptográfiai modult egy minősített hitelesítés-szolgáltató kívánja felhasználni biztonságkritikus tevékenységeihez (az általa kibocsátott tanúsítványok aláírására, időbélyeg válaszai aláírására, aláírói kulcspárok generálására, stb.).

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a feltételeket, melyek **együttes** betartása feltétele a Tanúsítvány érvényességének.

7.2.1 Általános érvényességi feltételek

1. Az IBM 4758-002 PCI kriptográfiai koprocesszor telepítése során be kell tartani az „IBM 4758 PCI Cryptographic Coprocessor Installation Manual” által leírt kötelező szabályokat.

7.2.2. A FIPS 140-1 megfelelésből fakadó érvényességi feltételek

Az alábbi feltételek a FIPS 140-1 megfelelés érdekében elengedhetetlenek.

2. A digitális aláírással kapcsolatos kriptográfiai funkcionalitást az alábbi algoritmusokra kell korlátozni: **DSA (SHA-1)** lenyomatoló függvény mellett).

Megjegyzés: az IBM 4758-002 modul által megvalósított RSA aláíró algoritmust nem tesztelte, így nem is tanúsította egy FIPS ellenőrzésre meghatalmazott (akkreditált) szervezet, ezért a jelenlegi tanúsítás érvényessége sem terjed ki felhasználására.

3. A kriptográfiai modul felső (2. és 3.) rétegeiért felelős kriptográfiai tisztviselők (Officer_2, Officer_3) nyilvános kulcsú aláíró algoritmusuknak (mellyel aláírják az alattuk lévő rétegeknek szóló parancsaikat) a **DSA** algoritmust kell választaniuk (**SHA-1** lenyomatoló függvény mellett).
4. A kriptográfiai modul felső (2. és 3.) rétegeiért felelős kriptográfiai tisztviselők (Officer_2, Officer_3) nyilvános kulcsú aláíró algoritmusuknak (mellyel aláírják az alattuk lévő rétegeknek szóló parancsaikat) a **DSA** algoritmust kell választaniuk (**SHA-1** lenyomatoló függvény mellett).

7.2.3 A minősített hitelesítés-szolgáltatáshoz történő használhatóság kiegészítő feltételei

Egy minősített hitelesítés-szolgáltatónak az IBM 4758-002 felhasználása során az alábbi kiegészítő feltételeket is be kell tartania:

5. A DSA aláírási algoritmusra a minimális p prímhosszúság (pMinLen) 1024 bit, a minimális q prímhosszúság (qMinLen) 160 bit legyen.
6. Digitálisan aláírni csak 8-cal osztható bithosszúságú blokkot lehet
7. A minősített tanúsítvány aláírására használt kulcsot csak a minősített tanúsítványok, illetve esetlegesen a rájuk vonatkozó visszavonási listák aláírására szabad felhasználni.
8. Bármilyen, biztonságos kriptográfiai modulban tárolt kulcs modulból történő exportálásakor a modulnak gondoskodnia kell a kulcs védelméről. Érzékeny kulcsadatok nem védett módon történő tárolása tilos.
9. Az időbélyegzéshez használt aláíró kulcsokat csak időbélyegek aláírására szabad használni.
10. Amennyiben az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás keretén belül az előfizetői (aláírói) kulcspár generálása az aláírás-létrehozó eszközön kívül (az IBM 4758-002 kriptográfiai modulban) történik, biztosítani kell, hogy az elektronikus aláírásra szolgáló aláírói kulcsok különbözzenek minden más funkcióra szolgáló kulcstól, mint például a titkosításra szolgálóktól.
11. Amennyiben az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás keretén belül az előfizetői (aláírói) kulcspár generálása az aláírás-létrehozó eszközön kívül (az IBM 4758-002 kriptográfiai modulban) történik, biztosítani kell, hogy az IBM 4758-002 kriptográfiai modul és az aláírás létrehozó eszköz között biztonságos útvonal legyen. Ennek az útvonalnak forráshitelesítést, sérthetetlenséget és bizalmasságot kell biztosítania megfelelő kriptográfiai mechanizmusok használatával.
12. A Tanúsítvány csak a jelenlegi hardver és főmver verzióra érvényes /2-es modell, Miniboot 0.: A verzió, Miniboot 1.: A verzió/. Új főmver verzió feltöltése az alábbi követelmények együttes teljesülése esetén lehetséges:
 - az új főmver verziót a fejlesztő-gyártó cég digitális aláírása hitelesíti,
 - az új főmver verziót értékelte egy FIPS 140 értékeléssel meghatalmazott (akkreditált) laboratórium, s erről egy új FIPS tanúsítvány is készül,
 - az új főmver verzió minősített hitelesítés-szolgáltatáshoz történő felhasználhatóságát egy erre kijelölt hazai tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványba foglalja, s mint ilyen, az új verzió is bekerül a HIF biztonságos elektronikus aláírási termék nyilvántartásába.

7.3 Az IBM 4758-002 2. és 3. rétegére betöltendő biztonságos szoftverre vonatkozó feltételek

A FIPS tanúsítványt megalapozó vizsgálat döntő része a hardver védelem erősségére vonatkozott, mely az egész eszköz biztonságilag legkritikusabb része. Ugyanakkor a jelenleg FIPS 140-1 tanúsítvánnyal rendelkező alapkiépítés (hardver, és a szoftver 0. és 1. rétege) önmagában működésképtelen, ezért mindenképpen fel kell tölteni szoftverrel a 2., nagy valószínűséggel a 3. réteget is, ezzel lesz csak teljes a kriptográfiai modul.

A modul 2. és 3. rétegére betöltendő szoftver biztonságosnak tekinthető a következő alternatív feltételek kielégítése esetén:

- 13/a Az IBM 4758-002 modul 2. és 3. rétegét is az IBM által kifejlesztett szoftverekkel töltik fel:
- a 2. rétegre a CP/Q⁺⁺ kontroll programot (mely memória-kezelést, több feladat egyidejű futását, s ezek szinkronizálását biztosítja, C nyelven íródott könyvtárat kínál fel, stb.),
 - a 3. rétegre pedig a PKCS #11 szabványos interfészt támogató, IBM alkalmazást.
- 13/b A 2. és 3. rétegre olyan más programokat töltenek be, melyek rendelkeznek FIPS 140 tanúsítvánnyal, legalább 3-as biztonsági szinten. /Ez az elvárás szerepel az IBM 4758 Model 2 Security Policy 8.2. fejezetben (22. oldal), a modulra adott FIPS tanúsítvány érvényességi feltételei között./ Ebben az esetben be kell tartani a (szoftverre vonatkozó) FIPS tanúsítványban szereplő előírásokat is.

8. A tanúsításhoz figyelembe vett dokumentumok

8.1 Termékmegfelelőségi követelményeket tartalmazó dokumentumok

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

16/2001. (IX.1.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

2/2002 (IV.26) MeHVM irányelve a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről

FIPS 140-1: Security Requirements for Cryptographic Modules

Derived Test Requirements for FIPS 140-1

ETSI TS 101 456 Policy Requirements for Certification Authorities Issuing Qualified Certificates

CEN 14167-1 munkacsoport egyezmény: Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures

CEN 14167-2 munkacsoport egyezmény: Cryptographic Module for CSP Signing Operation – Protection Profile (CMCSO-PP, HSM-PP)

CEN 14167-3 munkacsoport egyezmény: : Cryptographic Module for CSP Key Generation Services – Protection Profile (CMCKG-PP, HSM-PP)

8.2 A tanúsítási jelentéshez figyelembe vett egyéb dokumentumok

Kérelem /a tanúsítás elvégzésére/

Kérdőív a tanúsítás kérelmezéséhez

FIPS 140-1 Validation Certificate No. 116 /IBM 4758-002 PCI Cryptographic Coprocessor/

IBM 4758 Model 2 Security Policy /June 2000/

IBM PCI Cryptographic Coprocessor General Information Manual /Sixth Edition, May 2002/

IBM 4758 PCI Cryptographic Coprocessor Installation Manual /Second Edition, March, 2000/

9. Rövidítések

API	Application Programming Interface
BBRAM	Battery Backed Random Access Memory
CEN	European Committee for Standardization
CMCKG	Cryptographic Module for CSP Key Generation Services
CMCSO	Cryptographic Module for CSP Signing Operations
CPU	Central Processing Unit
CSE	Communications Security Establishment
DAC	Data Authentication Code
DES	Data Encryption Standard /FIPS PUB 46-3, FIPS PUB 74, FIPS PUB 81/
DMA	Direct Memory Access
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DSA	Digital Signature Algorithm /FIPS PUB 186-2/
EDC	Error Detecting Code
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
EFP	Environmental Failure Protection
EFT	Environmental Failure Testing
EMI	Electromagnetic Interference
EMC	Electromagnetic Compatibility
ETSI	European Telecommunication Standards Institute
FIFO	First-in, first-out
FCC	Federal Communications Commission
FIPS	Federal Information Processing Standards Publications
FIPS 140-1	Security Requirements for Cryptographic Modules
FIPS 186-2	Digital Signature Standard
HSM	Hardware Security Module
IBM	International Business Machine (Corporation)
ISO	International Organization for Standardization
ISSS	Information Society Standardization System
IT	Information Technology
ITSEC	Information Technology Security Evaluation Criteria
L-BBRAM	Lockable Battery Backed Random Access Memory
MAC	Message Authentication Code
NIST	National Institute of Standards and Technology
OAEP	Optimal Asymmetric Encryption Padding
PCI	Peripheral Component Interconnection
PIN	Personal Identification Number
PKCS	Public Key Cryptographic Standards
PKCS #11	Cryptographic Token Interface Standard
PP	Protection Profile
RAM	Random Access Memory
RSA	Rivest-Shamir-Adleman (public key cryptosystem) /ANSI X9.31/
RTC	Real Time Clock
SHA-1	Secure Hash Algorithm /FIPS PUB 180-1/
SKA	Secret Key Authentication
SSCD-PP	Secure Signature Creation Device – Protection Profile
Triple-DES	/FIPS PUB 46-3, ANSI X9.52/
TS	Technical Specification